



Husqvarna FS 400 LV

Nossa cortadora de pavimentos FS 400 LV movida a gasolina de múltiplas funções é uma máquina robusta e prática. O punho ajustável garante uma posição de trabalho confortável. A distribuição perfeita do peso permite uma estabilidade excelente durante o corte. A escolha ideal para operações de reparação de menor porte em concreto ou asfalto, com profundidades de corte de até 162 mm.



FACILIDADE DE TRANSPORTE

Produtiva e robusta com excelente distribuição de peso e estabilidade.



PUNHOS REGULÁVEIS

Permite uma posição confortável mais próxima do lado de corte, facilitando o alinhamento e a realização de cortes mais retos. Os punhos também podem ser dobrados para o transporte.



FACILIDADE DE TRANSPORTE

Cortadora compacta e fácil de levantar.



GRANDE TANQUE DE ÁGUA INTEGRADO

Conexão rápida para a mangueira de água da proteção do disco. Não é preciso utilizar ferramentas para a desmontagem.

Features Husqvarna FS 400 LV

- O sistema de montagem do eixo do disco e do motor aumenta o conforto e permite um desempenho de corte excepcional.
- Ajustável para todos os diâmetros de disco.
- O volante pode ser rebatido durante a movimentação da máquina para não sofrer danos.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Fabricante do motor	Honda
Designação do motor	GX390
Potência (De acordo com os dados do fabricante do motor.)	8,7 kW / 11,7 hp
Motor, rpm	pos1:3600 rpm
Cilindros	1
Tempos do motor	Motor de 4 tempos
Cilindrada	389 cm ³
Diâmetro do cilindro	88 mm
Curso do cilindro	64 mm
Volume do depósito de combustível	6,1 lit
Tipo de filtro de ar	Filtro de ciclone do tipo seco, duplo
Dispositivo de arranque	Arranque por cabo com retorno automático
Arrefecimento do motor	Ar
Correia de transmissão	Poly V
Oil capacity, l	1,1 lit
Disco diamantado, máx.	450 mm
Profundidade de corte, máx.	162 mm
Diâmetro do veio do disco	25,4 mm
Regulação da profundidade de corte	Assistido por mola a gás (patente registada)
Rotação do disco	Corte "a puxar"
Transmissão ao veio do disco	Correia Poly-V
Flanges do disco	114,3 mm
Velocidade do veio do disco	3000 rpm
Árvore da serra	25,4 mm
Eixo dianteiro	20 mm
Guiadores	Fixo, baixa vibração
Dimensões da roda primária	Diâmetro exterior: 125 Largura da roda: 35 Furo de centragem: 20 mm
Dimensões da roda secundária	Diâmetro exterior: 200 Largura da roda: 35 Furo de centragem: 20 mm
Descrição da roda primária	Jantes de alumínio com rolamentos & juntas
Descrição da roda secundária	Jantes de alumínio com rolamentos & juntas
Fixação do resguardo do disco	Aparafusado
Capacidade do resguardo do disco	457,2 mm
Tipo de resguardo do disco	Fixo
Volume do depósito de água	30 lit
Dispositivo de segurança	Depósito de água integrado
Peso	99 kg
Peso com embalagem	125 kg
Dimensões, CxLxA	1150x590x940 mm
Nível de potência sonora garantido, LWA	106 dB(A)
Nível de pressão sonora	96 dB(A)
Vibração de mãos e braços Aeq,	3,5 m/s ²

