

K 545 S | Martelo combinado 5Kg

Article: 4933398200



- Mecanismo de percussão pneumático garante um impacto máximo de 8,5J.
- Fixação do cinzel em 12 posições para garantir o ângulo de cinzelamento mais apropriado.
- Cabo de 6m.
- Potente motor de 1300W para garantir a máxima potência e durabilidade.
- Sistema eletrônico constante para manter a velocidade uniforme mesmo sob carga.
- Arranque suave para um início de cinzelamento/perfuração preciso.
- Punhos frontal e posterior com sistema anti-vibração AVS e revestidos a borracha.

K 545 S	
Acção de percussão (ipm)	2840
Energia de impacto (EPTA)(J)	8.5
Fornecido em:	Kitbox
Máx. capacidade de furação com broca (mm)	45
Máx. capacidade de furação com coroa (mm)	100
Máx. capacidade de furação con broca túnel (mm)	65
Nível de potência acústica (dB(A))	109.5
Nível de potência acústica com incerteza (dB(A))	3
Nível de pressão acústica (dB(A))	98.5
Nível de pressão acústica com incerteza (dB(A))	3
Nome: Referência	4933398200
Peso (kg)	6.7
Potência de entrada (W)	1300
Velocidade em vazio (rpm)	450
Velocidade máxima (rpm)	350
vibração de cinzelado com incerteza (m/s ²)	1.9
Vibração em cinzelagem (m/s ²)	9
Vibração em perfuração (m/s ²)	13
Vibration drilling into concrete [m/s ²]	11.5
Vibration drilling into concrete uncertainty [m/s ²]	1.5