



**INTENSAMENTE PROBADO.
PREPARADO PARA EL LUGAR DE TRABAJO.**

**ROBUST
FEED**



SUCIEDAD. CAÍDAS. BARRO. LLUVIA. ADELANTE. ES UN SOLDADOR Y NO LE IMPORTA ENSUCIARSE LAS MANOS. TRABAJA EN LAS CONDICIONES MÁS DURAS Y NECESITA UN EQUIPO QUE PUEDA LLEVAR A CUALQUIER PARTE. POR ESO HEMOS CREADO EL ROBUSTFEED, NUESTRO ALIMENTADOR DE HILO MÁS DURADERO, ERGONÓMICO Y CON MAYOR RENDIMIENTO HASTA EL MOMENTO.

MÁXIMA DURABILIDAD POR DENTRO Y POR FUERA.

PROTECCIÓN EXTERNA.

Resistente a los impactos: el diseño de doble pared del RobustFeed con zonas de impacto especiales es perfecto para resistir el uso diario en condiciones adversas. Tírelo, arrástrelo o láncele al aire; el RobustFeed puede soportarlo.

Resistente a la intemperie: las condiciones extremas no son un problema para el RobustFeed. Funciona a temperaturas gélidas y es el único alimentador de hilo portátil con una clasificación IP54 para una protección superior contra la suciedad, el barro, las salpicaduras e incluso la lluvia intensa.

Resistente al sol: el RobustFeed seguirá funcionando con temperaturas de hasta 55 °C, y su pantalla frontal brillante puede leerse incluso en las condiciones con mayor luz solar.



PROTECCIÓN INTERNA.

Conexiones protegidas: una conexión superior para el cable de interconexión y todos los conectores dentro de la carcasa ayuda a prevenir la rotura de cables con el movimiento y crea la mejor solución para liberar tensiones del mercado.

Bobinas protegidas: el RobustFeed protege el material de aporte dentro de la unidad como ningún otro alimentador y la versión *offshore* incluye un kit térmico que mantiene la bobina siempre seca.

Elementos electrónicos protegidos un compartimento hermético al polvo protege los componentes internos incluso cuando el alimentador está abierto, mientras que unas conexiones especiales de los cables protegen el alimentador contra cortocircuitos tanto en la torcha como en los cables de interconexión.



ROBUSTO Y LISTO PARA LO QUE SEA.

PORTABILIDAD INIGUALABLE.

El RobustFeed tiene tres cómodas empuñaduras (todas certificadas para grúas) y dos puntos adicionales de elevación para una mejor manejabilidad y portabilidad, lo que facilita su elevación y traslado por espacios reducidos y al bordear obstáculos. Sus bordes redondeados y sus superficies de desgaste especiales de gran durabilidad le permiten arrastrarlo por cualquier sitio sin mover otros objetos. La integración en el carro y los juegos de ruedas planas y verticales opcionales permiten una movilidad aún mayor. El nuevo diseño admite cables de la fuente de potencia de hasta 100 metros de largo, de modo que siempre podrá llegar a donde necesite soldar, ya sea en el taller o sobre el terreno.



RENDIMIENTO INIGUALABLE.

El sistema de dosificación de hilo PreciDrive combina una gran precisión, potencia y fiabilidad para alimentar hilos sólidos de hasta 2,0 mm e hilos tubulares de hasta 2,4 mm. El soporte de transmisión PreciDrive es fácil de usar, permite sustituir piezas de desgaste sin herramientas, tiene luces led y una transición de hilo segura que no precisa abrir los brazos de presión. Cuando se trata de potencia, el RobustFeed llega fácilmente a los 550 A al 50 % del ciclo de trabajo, a 500 A al 60 % y a 400 A al 100 %, lo que permite una productividad que muy pocos alimentadores portátiles pueden proporcionar.



PRECIDRIVE

FUNCIONALIDAD INIGUALABLE.

Pantalla innovadora: la pantalla clara y brillante del panel delantero del RobustFeed solo contiene los ajustes más importantes, dejando el resto de la configuración bien protegida dentro de la carcasa.

Controles fáciles de usar: los mandos grandes y diferenciados y los pulsadores hacen que sea sencillo usar la unidad, incluso con unos gruesos guantes de soldador.

Flujo de gas integrado: el RobustFeed cuenta con un caudalímetro de gas integrado dentro de la unidad (en la versión *offshore*), lo que permite unos rápidos ajustes del flujo de gas.

Configuración a bordo: controle a la perfección todos los ajustes de soldadura desde el alimentador de hilo, sin importar dónde se encuentre la fuente de potencia.

De fácil mantenimiento: el diseño del RobustFeed permite un rápido acceso a los elementos electrónicos y al motor para unos trabajos de revisión y reparación fáciles, y el sistema de alimentación del hilo sin herramientas hace que los cambios de bobina sean rápidos y la configuración del hilo, simple.

Rendimiento flexible: trabaja en la alineación tanto vertical como horizontal con la capacidad de girar la pantalla 90 grados para ajustar el ángulo de visión. El conjunto de ruedas horizontal aporta al alimentador un perfil bajo y estable.



SOLUCIONES DE CC/CV DE ROBUST.

WARRIOR™ 400i, 500i, Y 750i CON ROBUSTFEED PRO.

La Warrior es una fuente de alimentación multiproceso fiable diseñada para una productividad de altas prestaciones, que proporciona hasta 500 amperios de potencia. Junto con el RobustFeed Pro, es la combinación más duradera y fiable para la soldadura MIG (GMAW) de alta resistencia con electrodos de varilla (MMA), TIG (GTAW) y capacidades de ranurado.

La Warrior 750i CC/CV es la solución ideal para las máximas capacidades de ranurado. Ofrece un rendimiento optimizado para electrodos de 16 mm y una salida máxima de 850 A.

Tecnología de inversores: la Warrior ofrece la portabilidad, el rendimiento de arco y el ahorro de energía excepcionales que espera de un inversor.

Ciclo de alto rendimiento: la Warrior es capaz de proporcionar 400 A, 500 A o 820 A de salida al 60 % del ciclo de trabajo para unas pasadas de soldadura largas en una gran variedad de aplicaciones.

Duradero y resistente: la Warrior tiene un robusto diseño con unos paneles laterales de metal grueso, paneles laterales dobles plegados y amplias patas que proporcionan espacio y lo hacen idóneo para su uso en entornos adversos en el interior y en el exterior.

Fácil de desplazar: la Warrior cuenta con asas ergonómicas clasificadas y marcadas para su elevación con grúa, lo que facilita la logística. Las patas de la Warrior 750i proporcionan también una zona de elevación segura para desplazarlo con una carretilla elevadora.

Fácil de usar: una interfaz de usuario clara e intuitiva con mandos que se pueden utilizar cómodamente con guantes, permiten realizar los ajustes con facilidad y rapidez.



WARRIOR™ 500i Y
ROBUSTFEED PRO

WARRIOR™ 750i CC/CV Y
ROBUSTFEED PRO

SOLUCIONES PULSADAS ROBUST

ARISTO® 500ix CON EL ROBUSTFEED PULSE O EL ROBUSTFEED U6.

La Aristo 500ix es una fuente de potencia por impulsos portátil para la industria pesada con un diseño mecánico resistente y fiable. Junto con el RobustFeed Pulse o el RobustFeed U6, se trata de la combinación perfecta de durabilidad y funcionalidad para aplicaciones de soldadura por impulsos avanzadas de gran resistencia.

Funcionalidad por impulsos avanzada: el panel de control de la Aristo permite un ajuste preciso de los parámetros de soldadura para reducir el aporte de calor y minimizar las proyecciones.

Optimización automática de la soldadura: con líneas sinérgicas preprogramadas para una amplia variedad de hilos de acero, aluminio y acero inoxidable, Aristo ajusta automáticamente los parámetros de soldadura de acuerdo con las contribuciones de los usuarios para garantizar la calidad de la soldadura.

Resistente y fácil de desplazar: la Aristo 500ix comparte el diseño robusto y fiable de la Warrior, lo que la hace ideal tanto para su uso en el taller como sobre el terreno. También cuenta con asas ergonómicas clasificadas y marcadas para su elevación mecanizada, lo que facilita la logística.

Multiproceso desde el punto de soldadura:

las aptitudes multiproceso de la Aristo 500ix, que incluyen los electrodos (MMA) y el ranurado, pueden activarse desde el alimentador del hilo.

Esto elimina la necesidad de cables de soldadura adicionales y permite al operador controlar todos los ajustes, incluso si se encuentra lejos de la fuente de potencia.

Fácil de usar: la interfaz de usuario clara e intuitiva cuenta con mandos que se pueden utilizar cómodamente con guantes, e incluye la tecnología QSet™ para la configuración de los parámetros del arco corto automático.



**ROBUSTFEED
PULSE**

**ARISTO® 500ix Y
ROBUSTFEED U6**

GUÍA DE SELECCIÓN DEL ROBUSTFEED.



**ROBUSTFEED
PRO**

**ROBUSTFEED
PULSE**

**ROBUSTFEED
U6**



red**dot** winner 2021

ESPECIFICACIONES	ROBUSTFEED PRO	ROBUSTFEED PULSE, ROBUSTFEED U6 Y U82
Voltaje de entrada	42 V CA	42 V CA
Rendimiento de soldadura	550 A al 50% 500 A al 60% 400 A al 100%	630 A al 35% 500 A al 60% 400 A al 100%
Dimensiones del hilo		
Acero al carbono	0,6-2,0 mm	0,6-1,6 mm
Acero inoxidable	0,6-1,6 mm	0,6-1,6 mm
Hilo tubular	0,9-2,4 mm	0,8-2,0 mm
Aluminio	0,9-1,6 mm	0,8-1,6 mm
Velocidad de alimentación de hilo	0,8-25,0 m/min	0,8-25,0 m/min
Capacidad de la bobina de hilo	20 kg	20 kg
Diámetro máximo de bobina	300 mm	300 mm
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a +55 °C	De -20 °C a +55 °C
Clase de protección	IP54	IP54
Marca de certificación (normas)	CE	CE
Dimensiones (L x A x H)	595 x 250 x 430 mm	595 x 250 x 430 mm
Peso	16,8 kg	16,7 kg

* RobustFeed obtuvo el premio Red Dot en la categoría de Diseño de producto.

FUNCIONES DEL PANEL	ROBUSTFEED PRO	ROBUSTFEED PULSE	ROBUSTFEED U6	ROBUSTFEED U82
MIG CV	X	X	X	X
MIG Pulse		X	X	X
Líneas sinérgicas		S, Ss, Al 93 líneas	S, Ss, Al 92 líneas	S, Ss, Al 253 manuales y 68 robóticas
TIG	En la fuente de potencia		X	X
MMA	En la fuente de potencia	Mandos MMA y salida en el alimentador de hilo*	Mandos MMA y salida en el alimentador de hilo*	Mandos MMA y salida en el alimentador de hilo*
Ranurado	En la fuente de potencia		Mandos de ranurado y salida en el alimentador de hilo*	Mandos de ranurado y salida en el alimentador de hilo*
Caudalímetro de gas	X*	X*	X*	X*
Kit térmico	X*	X*	X*	X*
2 y 4 tiempos	X	X	X	X
Arranque en caliente		X	X	X
Arranque lento	X	X	X	X
Relleno del cráter	X	X	X	X
Posquemado	Auto (cambio entre hilo tubular y sólido)	X	X	X
Interrupción de cortocircuitos (SCT)	Auto (cambio entre hilo tubular y sólido)	X	X	X
Ajuste del preflujo y posflujo del gas		X	X	X
QSet		X	X	X
Ajustes de memoria		3	10	255
Ajuste del amperaje		X	X	X
Tiempo de soldadura por puntos			X	X
Límites de ajuste			X	X (y medición de límites)
Bloqueo con código			X	X (y niveles de usuario)
Super Pulse (Impulso/impulso, Impulso/espray, Impulso/corto)				X
Creación de líneas sinérgicas				X
Configuración de alimentador doble				X
Soporte Push-Pull		X*	X*	X*
Soporte MechMig		X*	X*	X*

*Según el modelo.



**ROBUSTFEED
PRO**



**ROBUSTFEED
PULSE**



**ROBUSTFEED
U6**



**ROBUSTFEED
U82**

ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN DE PEDIDO.

MODELO DE LA FUENTE DE POTENCIA	WARRIOR 400i	WARRIOR 500i	WARRIOR 750i CC/CV	ARISTO 500ix
Suministro eléctrico	380-415 V, trifásico, ±10%, 50/60 Hz	380-415 V, trifásico, ±10%, 50/60 Hz	380-460 V, trifásico, ±10%, 50/60 Hz	380-460 V, trifásico, ±10%, 50/60 Hz
Fusible lento	25 A	32 A	80 A	32 A
Potencia nominal mínima del generador (AVR)	40 kW	40 kW	75 kW	40 kW
Carga admisible Ranurado arco-aire MIG / MMA / TIG Ciclo de trabajo al 35% Ciclo de trabajo al 60% Ciclo de trabajo al 100%	– 400 A 300 A	– 500 A 400 A	850 A 820 A 750 A	– 500 A 400 A
Eficiencia en corriente máx. MIG	90%	90%	91%	90%
Factor de potencia a corriente máx. MIG	0,91	0,91	0,91	0,91
Modo de ahorro de energía	30 W	30 W	32 W	25 W
Voltaje a circuito abierto	56 V CC	56 V CC	89 V CC	62 V CC
Voltaje en circuito abierto con VRD activado	28 V CC	28 V CC	28 V CC	32 V CC
Temperatura de funcionamiento	De –10 °C a +40 °C	De –10 °C a +40 °C	De –10 °C a +40 °C	De –20 °C a +40 °C
Dimensiones (L x A x H)	712 x 325 x 470 mm	712 x 325 x 470 mm	850 x 415 x 637 mm	712 x 325 x 470 mm
Peso	59 kg	59 kg	101 kg	59 kg
Grado de protección	IP23	IP23	IP23	IP23
Marca de certificación	CE	CE	CE	CE

INFORMACIÓN DE PEDIDO										
Alimentador de hilo	Número de pedido	Refrigeración por agua	Caudalímetro de gas y calentador	Salida MMA	Push-Pull	MIG mecanizado	ELP ³	Salida remota	Opciones de la fuente de potencia	Número de pedido
Robust Feed Pro	0445800881	X						Salida remota opcional en la fuente de potencia	Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV	0465350884 0465350883
	0445800883	X	X					Salida remota estándar en la fuente de potencia	Warrior 750i	0445555880
Robust Feed Pulse	0445800894	X						X (alimentador del hilo ²)	Aristo 500ix	0446200880
	0445800891	X	X	X				X (alimentador del hilo ¹)		
	0445800892	X	X	X	X	X	X	X (alimentador del hilo ¹)		
Robust Feed U6	0445800897	X						X (alimentador del hilo ²)	Aristo 500ix Aristo U5000iw con Weldcloud	0446200880 0445400883
	0445800887	X	X	X				X (alimentador del hilo ¹)		
	0445800888	X	X	X	X	X	X	X (alimentador del hilo ¹)		
RobustFeed U82 ⁵	0445800899	X							Aristo 500ix Aristo U5000iw con Weldcloud	0446200880 0445400883
	0445800898	X	X	X			X			
	0445800900	X	X	X	X	X	X	X (alimentador del hilo ¹)		
Robust Feed U0 ⁶	0445800901	X					X	X (alimentador del hilo ²)		

1. Controles remotos M1 disponibles

2. Controles remotos MTA1 CAN, AT1 CAN y otros disponibles

3. La función ELP es necesaria para su uso con equipos refrigerados por agua con ELP, incluidos el 4004i Pulse y el U5000iw

4. Miggytrac B5001, Railtrac B42V/BV2000

5. Incluye el control remoto U82 Plus

6. Combinelo con un RobustFeed U82 para tener dos alimentadores de hilo conectados simultáneamente

OPCIONES Y ACCESORIOS		
Producto	Accesorios	Número de pedido
RobustFeed	Kit de ruedas del RobustFeed	0446081880
	Prensacables para torcha	0446082880
	Carro RobustFeed para bobinas de 440 mm	0349313700
	Kit de refrigeración líquida (para actualizar los alimentadores refrigerados por gas)	0446123880
	Conector rápido Marathon Pac™	F102440880
Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV Aristo 500ix	Carro de cuatro ruedas con plataforma giratoria para el alimentador del hilo, sujeción para torchas y portacables.	0349313450
	Kit de extensión del bulón de guía (necesario con el carro cuando el alimentador del hilo está equipado con un kit de ruedas)	0465508880
	Carro de dos ruedas, con un estante para el RobustFeed	0460564880
	Kit de ruedas para la fuente de potencia	0465416880
	Unidad de refrigeración COOL 2 (Warrior 400i/500i, Aristo 500ix)	0465427880
Warrior 750i CC/CV	Carro Warrior 750i (refrigerado por aire)	0446398880
	Carro Warrior 750i (refrigerado por agua)	0446270880
	COOL 2 independiente (para la Warrior 750i)	0465427881
	Cable adaptador del OKC al LUG (para conectar los conjuntos de cables de interconexión a la Warrior 750i)	0446507880

CABLES DE INTERCONEXIÓN CON PRENSACABLES	2,0 M	5,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	25,0 M	35,0 M
RobustFeed Pro (Warrior)							
70 mm², refrigerado por gas	0446160880	0446160881	0446160882	0446160883	0446160887	0446160884	0446160885
70 mm², refrigerado por líquido	0446160890	0446160891	0446160892	0446160893	–	0446160894	0446160895
95 mm², refrigerado por gas	0446160980	0446160981	0446160982	0446160983	–	0446160984	0446160985
95 mm², refrigerado por líquido	0446160990	0446160991	0446160992	0446160993	–	0446160994	0446160995
RobustFeed Pulse y U6 (Aristo)							
70 mm², refrigerado por gas	0446255880	0446255881	0446255882	0446255883	0446255884	0446255885	0446255886
70 mm², refrigerado por líquido	0446255890	0446255891	0446255892	0446255893	0446255894	0446255895	0446255896

KITS DE PRENSACABLES DE INTERCONEXIÓN	
RobustFeed Pro para Warrior*	0446050880
RobustFeed Pulse/U6 para Aristo**	0446050881

*Para actualizar los conjuntos de cables de interconexión Warrior existentes para adaptarlos al RobustFeed.

**Para actualizar los conjuntos de cables de interconexión Aristo existentes para adaptarlos al RobustFeed.

TORCHAS MIG	3 M	4 M	5 M
PSF 415, refrigerada por aire	0700025040	0700025041	0700025042
PSF 515, refrigerada por aire	0700025050	0700025051	0700025052
PSF 420W, refrigerada por agua	0700025060	0700025061	0700025062
PSF 520W, refrigerada por agua*	0700025070	0700025071	0700025072

*Con un sistema de refrigeración con circuito doble para una reducción del calor, una mejor alimentación del hilo y menos paradas en la producción para cambiar piezas de desgaste.

PAQUETES DE SOLDADURA LISTOS PARA USAR: SE ENTREGAN MONTADOS Y PREPARADOS Y TODOS INCLUYEN CARROS DE CUATRO RUEDAS; LA TORCHA ES OPCIONAL EXCEPTO CUANDO SE INDICA LO CONTRARIO.

PAQUETE	FUENTE DE POTENCIA	ALIMENTADOR DE HILO	REFRIGERACIÓN	CABLE DE INTERCONEXIÓN	KIT DE RUEDAS WF*	GIN DEL PAQUETE	LISTO PARA USAR; MONTAJE Y PREPARACIÓN DEL SISTEMA INCLUIDOS	FUNCIONES DEL ALIMENTADOR DE HILO		
								CAUDALÍMETRO DE GAS Y CALENTADOR	SALIDA MMA	PUSH-PULL MECH-MIG
400 A CC/CV MIG y multiproceso	Warrior 400i CC/CV	RobustFeed Pro	Aire	2 m	Incluido	0479100300	Sí			
			Agua	10 m		0479100301				
					2 m	0479100302				
500 A CC/CV MIG y multiproceso	Warrior 500i CC/CV	RobustFeed Pro Offshore	Aire	10 m	Incluido	0479100303	Sí	X		
				2 m	0479100310					
				10 m	Incluido	0479100311				
			Agua	Sin cable		0479100312	Sí, pero con el cable ¹			
				2 m		0479100313	Sí			
			10 m	Incluido	0479100314					
750 A CC/CV Multiproceso	Warrior 750i CC/CV	RobustFeed Pro Offshore	Aire	Sin cable		0479100320	Sí, pero con el cable ¹	X		
			Agua	2 m		0479100321	Sí			
				Sin cable		0479100322	Sí, pero con el cable ¹			
750 A CC/CV Multiproceso (incluye la torcha de ranurado K4000 ³)	Warrior 750i CC/CV	RobustFeed Pro Offshore	Aire	Sin cable		0479100323	Sí	X		
					0479100324	Sí, pero con el cable ¹				
		Sin alimentador			0479100325	Sí				
			500 A MIG Pulse y multiproceso	Aristo 500ix	RobustFeed Pulse	Agua	Sin cable		0479100330	Sí, pero con el cable ¹
2 m		0479100331					Sí			
10 m	Incluido	0479100332								
RobustFeed U6	Agua	Sin cable				0479100333	Sí, pero con el cable ¹	X	X	
		2 m				0479100334	Sí			
		10 m			Incluido	0479100335				
RobustFeed U82	Agua	Sin cable				0479100336	Sí, pero con el cable ¹	X		
		2 m				0479100337	Sí			
		10 m			Incluido	0479100338				
500 A MIG Pulse y multiproceso Conectado a Weldcloud	Aristo 500ix	RobustFeed U6			Agua	Sin cable		0479100340	Sí, pero con el cable ¹	X
		RobustFeed U82	Agua	Sin cable		0479100341				
500 A MIG Pulse Push-pull (incluye la MXH 420W PP de 8 m³)	Aristo 500ix	RobustFeed U82	Agua	Sin cable		0479100350	Sí, pero con el cable ¹	X	X	X
500 A MIG Pulse Push-pull (incluye la MXH 420W PP de 12 m³)	Aristo 500ix	RobustFeed U82	Agua	Sin cable		0479100351				

1. Elija entre los conjuntos de cables de interconexión indicados y el conjunto de interconexión elegido se instalará en el sistema.
2. Incluye la torcha K4000 (2,1 m de longitud + 5 m de extensión) y electrodos de ranurado de 13 mm
3. Incluye piezas de desgaste de la torcha y del alimentador de hilo para hilos de Al y Mg de 1,2 mm (además, incluye piezas de desgaste del alimentador de hilo para hilos tubulares y sólidos de acero de 1,0/1,2 mm)
4. Se monta en el lateral del RobustFeed para permitir una configuración estable y de perfil bajo

Consiga el alimentador que no para de funcionar. Póngase en contacto con un distribuidor de ESAB para pedir un paquete del RobustFeed hoy mismo, [y visite esab.com/robust](https://esab.com/robust) para obtener más información.

RODILLO DE ALIMENTACIÓN						
Ranura en V para Fe/Ss/relleno	Diámetros del hilo					
Ranura / Lado 1	0,8	0,9 / 1,0	0,9 / 1,0	1,2	1,4	2,0
Ranura / Lado 2	0,9 / 1,0	0,9 / 1,0	1,2	1,2	1,6	2,0
GIN	0445850002	0445850003	0445850004	0445850005	0445850006	0445850007
Ranura en V-K para hilo tubular	Diámetros del hilo					
Ranura / Lado 1	0,9 / 1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	2,4
Ranura / Lado 2	1,2	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4
GIN	0445850030	0445850031	0445850032	0445850033	0445850035	0445850036
Ranura en U para hilo de aluminio	Diámetros del hilo					
Ranura / Lado 1	0,8	1,0	1,2			
Ranura / Lado 2	1,0	1,2	1,6			
GIN	0445850050	0445850051	0445850052			

PIEZAS de DESGASTE de GUÍAS PARA HILOS	BOQUILLA DE ENTRADA	BOQUILLA INTERMEDIA	BOQUILLA DE SALIDA
Guía para hilos de salida para Fe/Ss/relleno de 0,6-1,6 mm	0445822001	0446080882	0445830881
Guía para hilos de salida para Fe/tubular de 1,8-2,4 mm	0445822002	0446080883	0445830882
Guía para hilos de salida para aluminio de 0,8-1,6 mm	0445822001	0446080881	0445830885

SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA INIGUALABLES.

El RobustFeed, al igual que el resto de productos de ESAB, está respaldado por nuestro compromiso de proporcionar una atención y un servicio al cliente excepcionales. Nuestro eficiente departamento de atención al cliente permite responder con rapidez a cualquier pregunta, resolver problemas y ayudar con el mantenimiento y la actualización de los equipos de nuestros clientes.

Para obtener más información sobre el RobustFeed, visite esab.com/robust.

3 AÑOS DE GARANTÍA.

El servicio y la asistencia técnica de ESAB líder del mercado permiten que los clientes estén respaldados por la garantía más completa del sector siempre que lo necesiten.



LAS MÁQUINAS Y LOS METALES QUE NECESITA.

Al elegir un alimentador de hilo de alto rendimiento, debería también elegir máquinas de soldadura y materiales de aporte de ESAB de alto rendimiento para aprovechar al máximo su inversión. Encuentre más información en esab.com.



SIGA-NOS EM:



www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda



www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA



www.cmc.pt