

Tapa Fissuras

Cores
Branco

Embalagem
balde de 500 ml
Caixas de 12 unidades.

Preparação da Superfície e Acabamento

Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +40°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem.

Superfícies muito porosas como por exemplo gesso cartonado, cimento areado, calcário, etc. devem ser previamente tratadas com primário constituído por uma parte de TAPA FISSURAS e duas partes de água.

São sempre recomendados testes prévios de aderência. Para obtenção de melhores resultados, deve aplicar-se o produto sem exercer pressão. Alisar as juntas com uma espátula húmida.


Den Braven



Centro de Excelência

Better results through Knowledge

O slogan Den Braven "Better results through Knowledge" pode traduzir-se por "os melhores resultados provenientes de um vasto conhecimento adquirido". O nosso centro de excelência (CoE) acumula os conhecimentos adquiridos nas últimas décadas que permitem a criação de novos produtos e novas tendências de mercado. Esta vasta experiência é partilhada com todo o grupo Den Braven e com todos os nossos clientes. Esta partilha permite o desenvolvimento de relações mais eficientes e facilita a obtenção de melhores resultados, explicando assim o verdadeiro significado do slogan "Better results through knowledge". Visite o nosso website para descobrir como o nosso centro de excelência (CoE) pode colaborar consigo!


Den Braven



Tapa Fissuras

Isento de água
Ultra leve
Reparação e preenchimento
de fendas, furos ou fissuras

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Tapa Fissuras

Isento de água
Ultra leve
Reparação e preenchimento
de fendas, furos ou fissuras



- Secagem rápida
- Não retrai / Não abate
- Admite pintura com tintas de base aquosa ou sintética
- Fácil aplicação
- Não corrosivo para metais
- Lixável em 5 minutos

Tapa Fissuras

Descrição


Massa acrílica ultraleve pronta a aplicar, reforçada com fibras de vidro, para enchimento e reparação de fendas e cavidades em paredes e tetos. Secagem rápida. As superfícies podem ser lixadas e pintadas poucos minutos após a aplicação. Indicado apenas para aplicações em interiores.

Aplicações

Especialmente desenvolvido para reparar e preencher, num único passo, fendas, cavidades e furos em paredes e/ou tetos de gesso cartonado em interiores.

Certificados

EN 13963: 1A



Tapa Fissuras

Dados Técnicos

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Densidade | 0,57 g/ml |
| Encolhimento | 5% |
| Formação de pele | 5 minutos |
| Resistente à temperatura | -20°C até +75°C |