



DIMENSIONES MÍNIMAS. **MÁXIMA POTENCIA.**

KBC 36 MAGFORCE.

El taladro magnético más compacto del mundo con giro derecha/izquierda.

¿TE RESULTA FAMILIAR?



¿No puedes taladrar en **ESPACIOS ESTRECHOS** porque tu máquina es demasiado alta y larga?



¿Tu máquina se cae al **FIJARLA EN VERTICAL** debido a un centro de gravedad desfavorable?



¿Tienes **MALA VISIBILIDAD** del punto de trabajo?



¿Tu máquina es compacta, pero la **PROFUNDIDAD DE CORTE** de 30 mm no es suficiente?

**EL MEJOR,
NO SÓLO PARA
ESPACIOS
REDUCIDOS**





NUEVO

KBC 36 **MAGFORCE.**

- + Dimensiones mínimas para trabajos en los lugares más estrechos.
- + Diseño compacto y ligero con un centro de gravedad bajo para trabajar con seguridad.
- + Cabezal elevado para una visibilidad óptima del punto de trabajo.
- + Capacidad de perforación de hasta 35 mm.

MARCA LA DIFERENCIA. TAMBIÉN EN EL TAMAÑO.



Imagen del
KBC 36 MAGFORCE
en **tamaño original**.

DIN A4 (297 x 210 mm)



* Al manejar la máquina, siempre se debe utilizar la protección contra contacto y la correa de amarre. Para una mejor visibilidad de la aplicación, en este alojamiento se eliminaron ambas.

Tan pequeño como una hoja DIN A4, pero el mayor en cuanto a rendimiento: el nuevo KBC 36 MAGFORCE, la máquina perforadora con corona más compacta del mundo con giro a derecha e izquierda.

MODELO	LONGITUD CONSTRUCTIVA	ALTURA CONSTRUCTIVA	MEDIDA ANGULAR	PESO	PROFUNDIDAD DE CORTE
FEIN KBC 36 MAGFORCE	290 mm	169 mm	40 mm	8,5 kg	35 mm
Competidor 1	310 mm	167 mm	50 mm	10,3 kg	30 mm
Competidor 2	338 mm	180 mm	43 mm	11,0 kg	30 mm
Competidor 3	380 mm	176 mm	57 mm	9,5 kg	30 mm



KBC 36 MAGFORCE

Competidor 1

Competidor 2

Competidor 3



LLE DE VEN

LA NUEVA DIMENSIÓN.

La altura mínima de 169 mm, la longitud constructiva de solo 290 mm y un peso total de solo 8,5 kg hacen que las situaciones de trabajo más complicadas, fuera y dentro del taller se conviertan en tu nueva tarea preferida.

CRECE MÁS ALLÁ DE SÍ MISMO.

Con giro a derecha e izquierda, ajuste de la velocidad electrónico y profundidades de corte hasta 35 mm, el KBC 36 MAGFORCE tiene una versatilidad a la altura de cualquier proyecto.

SUENA A ÉXITO.

Visibilidad óptima del lugar de taladrado en cualquier momento: gracias al cabezal de engranaje elevado y al amplio espacio de montaje bajo el husillo de la broca, tendrás siempre a la vista y bajo control incluso las tareas de mayor envergadura.



ENA NTAJAS



COMPACTO Y POTENTE.

Alto rendimiento, larga duración y único en el mundo en máquinas perforadoras con corona compactas: el motor sin escobillas FEIN con una potencia de 1200 W y alta estabilidad de la velocidad ofrece una eficiencia completamente novedosa gracias a la excelente velocidad de corte.



ATRAÍDOS POR LOS RETOS.

Gracias al sensor de inclinación integrado, a la fuerza de soporte magnética de 10.000 N y a la cómoda visualización de la fuerza de soporte magnética, el KBC 36 MAGFORCE siempre está listo para la acción.

FUERZA. PULSANDO UN BOTÓN.

KBC 36 MAGFORCE

El motor de alta potencia FEIN sin escobillas de 1200 vatios y la gran estabilidad de la velocidad ofrecen una velocidad de corte constante: potente y con poco mantenimiento.



VOLUMEN DE SUMINISTRO

Pack completo para todas las tareas de perforación con corona: el KBC 36 MAGFORCE incluye de todo lo que necesitas para sobresalir en cualquier tarea.

Ø máx. de corona de metal duro (HM)	mm	36
Ø máx. de corona de acero de corte ultrarrápido (HSS)	mm	36
Profundidad de taladrado con corona	mm	35
Ø máx. de broca espiral	mm	16
Ø máx. de roscado	M	12
Ø máx. de avellanado	mm	32
Tipo de motor		sin escobillas
Consumo de potencia	W	1200
Potencia suministrada	W	680
Velocidad bajo carga	r. p. m.	130-610
Alojamiento de corona		3/4" Weldon
Carrera	mm	46
Fuerza de soporte magnética	N	10.000
Medidas de la base magnética	mm	175 x 80 x 34
Cable con enchufe	m	3
Altura constructiva/ longitud constructiva	mm	169 x 290
Medida angular	mm	40
Peso según EPTA	kg	8,5
Número de pedido		7 273 23 61

COMPRESIONADO. AL MÁXIMO.



¿NO TIENES ESPACIO? NO TE PREOCUPES.

Con el KBC 36 MAGFORCE, los espacios de trabajo estrechos y de difícil acceso se convierten en una tarea rutinaria.



FÁCIL. SEGURO.

Visibilidad óptima del lugar de perforación, manejo intuitivo y sujeción segura: con el KBC 36 MAGFORCE podrás superar tareas difíciles perfectamente.



TRABAJOS POSTERIORES SIN SUSTOS.

¿Retoques y adaptaciones en perforaciones de componentes o soportes ya instalados? Listo en un abrir y cerrar de ojos.



CALIDAD PROBADA.

Extremadamente resistente al desgaste, de larga duración y probada para el uso continuo: la máquina perforadora con corona más compacta del mundo con giro a derecha e izquierda no en vano lleva nuestro nombre en la carcasa.



MULTITALENTO COMPACTO.

Tanto si se trata de perforar con corona, con broca espiral, roscado o avellanado, el KBC 36 MAGFORCE está equipado para cualquier tarea.

EL ACCESORIO ADECUADO PARA CUALQUIER APLICACIÓN.



CORONA HM ULTRA 35 CON ALOJAMIENTO WELDON DE 3/4".

Máxima duración y excelente rendimiento de arranque de virutas. Dimensiones métricas, profundidad de corte 35 mm.



Profundidad de corte mm	Ø de taladrado mm	Número de pedido
35	12	6 31 27 714 01 0
35	13	6 31 27 715 01 0
35	14	6 31 27 716 01 0
35	15	6 31 27 717 01 0
35	16	6 31 27 718 01 0
35	17	6 31 27 719 01 0
35	18	6 31 27 720 01 0
35	19	6 31 27 721 01 0
35	20	6 31 27 722 01 0
35	21	6 31 27 723 01 0
35	22	6 31 27 724 01 0
35	23	6 31 27 725 01 0
35	24	6 31 27 726 01 0
35	25	6 31 27 727 01 0
35	26	6 31 27 728 01 0
35	27	6 31 27 729 01 0
35	28	6 31 27 730 01 0
35	29	6 31 27 731 01 0
35	30	6 31 27 732 01 0
35	31	6 31 27 733 01 0
35	32	6 31 27 734 01 0
35	33	6 31 27 735 01 0
35	34	6 31 27 736 01 0
35	35	6 31 27 737 01 0
35	36	6 31 27 738 01 0

CORONA HSS NOVA 25 CON ALOJAMIENTO WELDON DE 3/4".

Elevada duración. Dimensiones métricas, profundidad de corte 25 mm.



Profundidad de corte mm	Ø de taladrado mm	Número de pedido
25	12	6 31 34 120 05 1
25	13	6 31 34 130 05 1
25	14	6 31 34 140 05 1
25	15	6 31 34 150 05 1
25	16	6 31 34 160 05 1
25	17	6 31 34 170 05 1
25	18	6 31 34 180 05 1
25	19	6 31 34 190 05 1
25	20	6 31 34 200 05 1
25	21	6 31 34 210 05 1
25	22	6 31 34 220 05 1
25	23	6 31 34 230 05 1
25	24	6 31 34 240 05 1
25	25	6 31 34 250 05 1
25	26	6 31 34 260 05 1
25	27	6 31 34 270 05 1
25	28	6 31 34 280 05 1
25	29	6 31 34 290 05 1
25	30	6 31 34 300 05 1
25	31	6 31 34 310 05 1
25	32	6 31 34 320 05 1
25	33	6 31 34 330 05 1
25	34	6 31 34 340 05 1
25	35	6 31 34 350 05 1
25	36	6 31 34 360 05 1

CORONA HSS SPECIAL 25 CON ALOJAMIENTO WELDON DE 3/4".

Elevada duración. Para la perforación de materiales de varias capas en un solo paso de trabajo.



Profundidad de corte mm	Ø de taladrado mm	Número de pedido
25	12	6 31 34 120 30 1
25	13	6 31 34 130 30 1
25	14	6 31 34 140 30 1
25	14,3	6 31 34 143 30 1
25	15	6 31 34 150 30 1
25	16	6 31 34 160 30 1
25	17	6 31 34 170 30 1
25	18	6 31 34 180 30 1
25	20	6 31 34 200 30 1
25	22	6 31 34 220 30 1
25	24	6 31 34 240 30 1
25	26	6 31 34 260 30 1
25	28	6 31 34 280 30 1
25	30	6 31 34 300 30 1
25	32	6 31 34 320 30 1
25	35	6 31 34 350 30 1



CENTRADOR

Ø mm	L mm	Número de pedido
6,35	82	6 31 34 998 30 0

**ADAPTADOR CON ALOJAMIENTO WELDON DE 3/4".**

Salida de 1/4" hexagonal según DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3.

Número de pedido
6 32 06 148 01 0

Salida de 6 mm con vástago redondo para M5-M8 según DIN 352/ISO 13.

Ø mm	cuadrado mm	Número de pedido
6	4,9	6 32 06 146 01 0

Salida de 7 mm con vástago redondo para M10 según DIN 352/ISO 13.

Ø mm	cuadrado mm	Número de pedido
7	5,5	6 32 06 147 01 0

Salida de 9 mm con vástago redondo para M12 según DIN 352/ISO 13.

Ø mm	cuadrado mm	Número de pedido
9	7	6 32 06 149 01 0

**BROCA ESPIRAL HSS CON ALOJAMIENTO WELDON DE 3/4"**

Profundidad de corte 35 mm.

Profundidad de corte mm	Ø de taladrado mm	Número de pedido
35	5	6 31 11 036 01 0
35	6	6 31 11 018 01 0
35	6,8	6 31 11 034 01 0
35	7	6 31 11 019 01 0
35	8	6 31 11 020 01 0
35	8,5	6 31 11 035 01 0
35	9	6 31 11 021 01 0
35	10	6 31 11 022 01 0
35	10,2	6 31 11 037 01 0
35	11	6 31 11 023 01 0
35	12	6 31 11 024 01 0
35	13	6 31 11 025 01 0
35	14	6 31 11 026 01 0
35	15	6 31 11 027 01 0
35	16	6 31 11 028 01 0

**SET DE BROCAS ESPIRALES HSS CON ALOJAMIENTO WELDON DE 3/4 PULG.**

Formado por 6 brocas espirales HSS de Ø 6, 8, 10, 12, 14 y 16 mm en una práctica caja de almacenaje de plástico. Profundidad de corte 35 mm.

Número de pedido
6 31 11 018 02 0

**AVELLANADOR CÓNICO HSS 90°**

Con hexágono de 1/4" según DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3.

Ø mm	Número de pedido
16,5	6 31 11 038 01 0

**AVELLANADOR CÓNICO HSS 90° CON ADAPTADOR CON ALOJAMIENTO WELDON DE 3/4"**

Ø mm	Número de pedido
16,5	6 31 11 038 02 0

**MACHO DE ROSCAR PARA AGUJEROS PASANTES**

Versión corta según DIN 352/ISO 13.

Rosca	L mm	Ø mm	cuadrado mm	Número de pedido
M6	56	6	4,9	6 31 10 019 01 0
M8	63	6	4,9	6 31 10 020 01 0
M10	70	7	5,5	6 31 10 021 01 0
M12	75	9	7	6 31 10 022 01 0

**MACHO DE ROSCAR PARA AGUJEROS PASANTES CON ADAPTADOR Y ALOJAMIENTO WELDON DE 3/4"**

Versión corta según DIN 352/ISO 13.

Rosca	Número de pedido
M6	6 31 10 019 03 0
M8	6 31 10 020 03 0
M10	6 31 10 021 03 0
M12	6 31 10 022 03 0

**SET DE ROSCADO PARA AGUJEROS PASANTES**

Formado por 1 macho de roscar según DIN 352/ISO 13 con adaptador Weldon de 3/4", 1 broca espiral HSS con alojamiento Weldon de 3/4" y avellanador cónico HSS 90° de Ø 16,5 mm con adaptador Weldon de 3/4", así como 1 llave de hexágono interior en una práctica caja de almacenaje de plástico.

Macho de roscar	Broca espiral Ø de taladrado mm	Avellanador cónico Ø mm	Número de pedido
M6	5	16,5	6 21 10 019 02 0
M8	6,8	16,5	6 21 10 020 02 0
M10	8,5	16,5	6 21 10 021 02 0
M12	10,2	16,5	6 21 10 022 02 0

MADE FOR METAL**LA FAMILIA DE MÁQUINAS PERFORADORAS CON CORONA FEIN**

Las máquinas perforadoras con corona FEIN están disponibles en cuatro categorías: Economical, Compact, Universal y Automatic. Con capacidades de perforación con corona de diámetro 32 mm a 110 mm – y todas compatibles con nuestra amplia gama de accesorios y coronas. Desde coronas de metal duro de larga duración y alto rendimiento hasta coronas de acero de corte ultrarrápido (HSS) extremadamente resistentes a los impactos y a los golpes, encontrarás todo lo necesario para que tu corazón de perforador lata más rápido. Y para los que quieren aún más, existe una amplia gama de máquinas perforadoras con corona a batería FEIN para una máxima movilidad.

➔ Encontrarás más información en: www.fein.es/perforacion-con-corona



PRUEBA FEIN EN DIRECTO

Pide en línea una cita de demostración gratuita en www.fein.es/demostración

3 AÑOS DE GARANTÍA FEIN PLUS

Solo tienes que registrar el equipo on-line y prolongar la garantía a 3 años (incl. cargadores y baterías de iones de litio). Puedes consultar los países que participan e información adicional en www.fein.com/warranty

O teu distribuidor FEIN autorizado:



SIGA-NOS EM:



www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda



www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA



www.cmc.pt

Zona Industrial do Socorro, Lote 28A 4820-011
São Gens - Fafe - Portugal