

# kranzle®

## GAMA DE ACCESORIOS CONEXIÓN ROSCADA M22

cunha  mendes cunha, lda  
Equipamentos Industriais

SIGA-NOS EM:

 [www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda](http://www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda)

 [www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA](http://www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA)

Zona Industrial do Socorro, Lote  
28A 4820-011 São Gens - Fafe  
Portugal

Consulte catálogos e promoções em [www.cmc.pt](http://www.cmc.pt)

# PISTOLA DE DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD | JUEGO DE CONVERSIÓN

GAMA DE ACCESORIOS | CONEXIÓN ROSCADA



M2000	
Salida	M 22 hembra
Presión de trabajo bares   MPa	270   27
Caudal de agua l/min	30
Temperatura máx. °C	150



M 2000 - corto	
N.º de art.	12491

Starlet	
Salida	N.º de art.
Presión de trabajo bares   MPa	250   25
Caudal de agua l/min	40
Temperatura máx. °C	150



M2000 - largo	
N.º de art.	12480



Starlet - corto	
N.º de art.	123271



Starlet - largo	
N.º de art.	123202

## SISTEMA DE CONECTOR DE CAMBIO RÁPIDO PLUG-IN

Inteligente y fiable: El sistema de enchufe de cambio rápido con los componentes de acero inoxidable endurecido y la protección anti-torsión asegura para una simple y siempre segura conexión de la seguridad Pistola de apagado con la lanza.

## CONVERSIÓN FÁCIL

Los anteriores accesorios de limpieza con conexión roscada para los dispositivos de Kränzle existentes es, por supuesto, todavía posible. Sin embargo, los nuevos limpiadores de alta presión son exclusivamente con el innovador sistema de enchufe de cambio rápido. Un juego de adaptadores especiales permite que una fácil conversión al nuevo sistema.

Entrada	Rosca de conexión 1/4"
---------	------------------------



## Juego de conversión en sistema de acoplamiento

Para convertir la pistola de desconexión de seguridad Kränzle con conexión roscada en un sistema de acoplamiento de cambio rápido

Pieza sobrepuesta de acoplamiento insertable	Adaptador 1	Adaptador 2	N.º de art.
Rosca de conexión 1/4" ▶ D12	Boquilla insertable D12 sin protección contra torsión	Boquilla insertable D12 con protección contra torsión	13455



124415



12440

## Adaptador de conexión roscada al sistema de acoplamiento

Para el uso del accesorio de Kränzle con conexión roscada en pistolas de desconexión de seguridad con sistema de acoplamiento de cambio rápido

Entrada	Salida	Protección contra torsión	Longitud mm	N.º de art.
Boquilla insertable D12	M 22 hembra	—	100	12441
Boquilla insertable D12	M 22 hembra	●	100	124415
Boquilla insertable D12	M 22 hembra	—	400 con cache	12440



## Pieza sobrepuesta de acoplamiento insertable

Para convertir la pistola de desconexión de seguridad en un sistema de acoplamiento de cambio rápido

N.º de art.	12443
Salida	D12

# LANZAS DE LIMPIEZA

GAMA DE ACCESORIOS | CONEXIÓN ROSCADA

Entrada

Rosca de conexión 1/4"



123922-D2504

Lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano				
Longitud	mm	Tamaño de tobera	Ángulo de rociado	N.º de art.
500		sin tobera **	sin tobera **	<b>12393-XXX</b>
500		● 028	20°	<b>12393-M20028</b>
500		○ 03	20°	<b>12393-M2003</b>
500		● 042	20°	<b>12393-M20042</b>
500		● 045	20°	<b>12393-M20045</b>
600		sin tobera **	sin tobera **	<b>123922-XXX</b>
600		● 035	20°	<b>123922-M20035</b>
600		○ 04	25°	<b>123922-D2504</b>
600		● 045	25°	<b>123922-D25045</b>
600		● 05	25°	<b>123922-D2505</b>
600		● 06	25°	<b>123922-D2506</b>
600		● 07	25°	<b>123922-D2507</b>



461501

Eliminador de suciedad			
Longitud	mm	Tamaño de tobera	N.º de art.
500		● 028	<b>41570-028</b>
500		○ 03	<b>41570-03</b>
500		● 042	<b>41570-042</b>
500		● 055	<b>41570-055</b>
500		● 07	<b>41570-07</b>
600		● 035	<b>46150</b>
600		● 045	<b>461501</b>
600		● 055	<b>461503</b>
600		● 06	<b>461502</b>



410723

Turbo-eliminador de suciedad			
Longitud	mm	Tamaño de tobera	N.º de art.
600		○ 04	<b>41072</b>
600		● 045	<b>410723</b>
600		● 05	<b>41580-05</b>
600		● 055	<b>410724</b>
600		● 07	<b>410727</b>
600		● 08	<b>410728</b>
600		● 10	<b>41580-10</b>
600		● 11	<b>41580-11</b>



12701-M20042


Lanza de acero inoxidable con tobera de regulación				
■ máx. 250 bares   25 MPa		■ máx. 150 °C		
Longitud	mm	Tamaño de tobera	Ángulo de rociado	N.º de art.
500		○ 03	20°	<b>12701-M2003</b>
500		● 042	20°	<b>12701-M20042</b>
500		● 045	20°	<b>12701-M20045</b>
600		sin tobera **	sin tobera **	<b>12395-XXX</b>
600		○ 03	25°	<b>12395-D2503</b>
600		● 045	25°	<b>12395-D25045</b>
600		● 05	25°	<b>12395-D2505</b>
600		● 07	25°	<b>12395-D2507</b>



12395-D2503



Corta tobera de regulación	
N.º de art.	132050
Salida	R 1/4" hembra sin tobera **
Longitud	mm 135



Lanzas con Vario-Jet			
Longitud	mm	Tamaño de tobera	N.º de art.
500		○ 03	<b>411568-03</b>
500		● 042	<b>411568-042</b>
500		● 055	<b>411568-055</b>

\*\* a tobera de alta presión debe pedirse por separado.

# LANZAS DE LIMPIEZA

GAMA DE ACCESORIOS | CONEXIÓN ROSCADA

Entrada

Rosca de conexión 1/4"



41075

## Lanza para bajos

para zonas de difícil acceso

Longitud	mm	Tamaño de tobera	N.º de art.
400		● 07	<b>410751</b>
1000		● 07	<b>41075</b>



## Lanza acodada con mango

Ajuste continuo del ángulo de flexión de 20° - 140°

N.º de art.	121800-XXX	
Longitud	mm	670
Salida	R 1/4" hembra, sin tobera **	



12131

## Lanza doble con mango rotativo

Regulación continua de la presión de trabajo

Longitud	mm	Tamaño de tobera	N.º de art.
660		D3035 **	<b>121311</b>
1000		D3035 **	<b>12131</b>



121317

## Lanza doble con puño rotativo

Regulación continua de la presión de trabajo

Longitud	mm	Tamaño de tobera	N.º de art.
660		D3035 **	<b>121316</b>
1000		D3035 **	<b>121317</b>



150048

## Extensión de lanza

■ Salida: M 22 hembra

Longitud	mm	N.º de art.
500	cachea	<b>150048</b>
1000	cachea	<b>41154</b>
1250	cachea	<b>411542</b>
1500	cachea	<b>411543</b>



## Lanza de WC

■ tobera de regulación

N.º de art.	41076	
Longitud	mm	500
Tamaño de tobera	D25055	

**\*\* Tobera de baja presión de serie. La tobera de alta presión debe pedirse por separado.**

# EL LAVAPAVIMENTOS ACCESORIOS ESPECIALES

GAMA DE ACCESORIOS | CONEXIÓN ROSCADA

Entrada

Rosca de conexión 1/4"



## Round Cleaner UFO corto

para superficies de pequeñas a medianas

<b>N.º de art.</b>	<b>41855</b>	
Ø	mm	300
Presión de trabajo	bares   MPa	180   18
Caudal de agua max.	l/min	12
Peso	kg	1.9
Tamaño de tobera	045	

41850



## Round Cleaner UFO largo

para superficies de pequeñas a medianas

<b>N.º de art.</b> sin ruedas	<b>41850</b>	
<b>N.º de art.</b> con ruedas	<b>41851</b>	
Ø	mm	300
Presión de trabajo	bares   MPa	180   18
Caudal de agua max.	l/min	12
Peso	kg	2.2
Tamaño de tobera	045	

41851



## Round Cleaner UFO largo, acero inoxidable

para superficies de pequeñas a medianas

<b>N.º de art.</b> Tamaño de tobera 045	<b>41861</b>	
<b>N.º de art.</b> Tamaño de tobera 055	<b>41860</b>	
Ø	mm	350
Presión de trabajo	bares   MPa	210   21
Caudal de agua max.	l/min	15
Peso	kg	5,5



## Round Cleaner INOX 410

para superficies de grandes a muy grandes

<b>N.º de art.</b>	<b>41831</b>	
Ø	mm	410
Presión de trabajo	bares   MPa	180   18.0
Caudal de agua max.	l/min	14
Peso	kg	3.6
Tamaño de tobera	045	



## Round Cleaner INOX 300

para superficies de medianas a grandes

<b>N.º de art.</b>	<b>41830</b>	
Ø	mm	300
Presión de trabajo	bares   MPa	160   16.0
Caudal de agua max.	l/min	12
Peso	kg	2.9
Tamaño de tobera	045	



## Round Cleaner INOX 520

para superficies de grandes a muy grandes

<b>N.º de art.</b>	<b>41832</b>	
Ø	mm	520
Presión de trabajo	bares   MPa	220   22.0
Caudal de agua max.	l/min	26
Peso	kg	11.4
Tamaño de tobera	06	

# ACCESORIOS ESPECIALES

GAMA DE ACCESORIOS | CONEXIÓN ROSCADA




Entrada Rosca de conexión 1/4"



## Manguera de limpieza de tubos con tobera


- Presión de trabajo max.: 200 bares | 20 MPa
- Tamaño de tobera sin orificio frontal: KN 055
- Tamaño de tobera con orificio frontal: KNF 055

Longitud	m	N.º de art. sin orificio frontal	N.º de art. con orificio frontal
10		<b>410581</b>	<b>410581-F</b>
15		<b>41058</b>	<b>41058-F</b>
20		<b>410582</b>	<b>410582-F</b>
25		<b>410583</b>	<b>410583-F</b>
30		<b>410584</b>	<b>410584-F</b>



**SIN ORIFICIO FRONTAL**

3 rayos hacia atrás



**CON ORIFICIO FRONTAL**

3 rayos hacia atrás

1 chorro hacia delante



## Cepillo de lavado, plano

N.º de art.	<b>41073</b>	
Cabezal de cepillo LxA	mm	180x65



410501

## Cepillo de lavado rotativo

Longitud de tubo	mm	N.º de art.
342		<b>410501</b>
1000	cache	<b>410505</b>



410500

## Cepillo de lavado, transversal

Longitud de tubo	mm	N.º de art.
—		<b>410500</b>
400		<b>128050</b>
1000	cache	<b>128052</b>



135301

135311

## Inyectores de espuma

- Generación de espuma activa
- ángulo de rociado ajustable (chorro de puntos - chorro plano)

Volumen de llenado	litros	N.º de art.
1		<b>135301</b>
2		<b>135311</b>



## Universal-Soporte de pared accesorio - Butler

- Para ahorrar espacio en el almacenamiento de accesorios con conexión roscada
- Accesorios no incluidos en el volumen de suministro

N.º de art.	<b>41262</b>	
Dimensiones (L x A x H)	mm	425x240x280