

PROGRAMA DE ACESSÓRIOS UNIÃO ROSCADA M22



SIGA-NOS EM:



www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda



www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA

Zona Industrial do Socorro, Lote 28A 4820-011 São Gens - Fafe Portugal

PISTOLAS DE DESCONEXÃO DE SEGURANÇA | CONJUNTO DE CONVERSÃO

PROGRAMA DE ACESSÓRIOS | UNIÃO ROSCADA

	M2000	
Saída		M22x1.5 IG
Pressão de serviço	bar MPa	270 27
Vazão de água	l/min	30
Temperatura máx.	°C	150



M2000 - curto			
Art. n.º	12491		



Starlet - curto		
Art. n.º		123271





M2000 - longo		
Art. n.º		12480



Starlet - longo		
Art. n.º	123202	

SISTEMA DE LIGAÇÃO DE TROCA RÁPIDA

Ilnteligente e fiável: o sistema de plug-in de troca rápida com componentes de aço inoxidável endurecido e proteção anti-torção garantem a conexão simples e sempre segura da Pistola de desligamento com lança.

CONVERSÃO FACILITADA

Os acessórios de limpeza anteriores com conexão roscada para dispositivos Kränzle existentes, claro, são ainda possíveis e acessíveis. No entanto, as novas lavadoras de alta pressão possuem exclusivamente o inovador sistema de plug-in de troca rápida. Um conjunto de adaptador especial permite a conversão sem problemas para o novo sistema.







Jogo para alterar para Sistema de encaixe

Para alterar a pistola de desconexão de segurança com união roscada Kränzle para sistema de encaixe de troca rápida

Equipamento de a coplamento de encaixe	Adaptador 1	Adaptador 2	Art. n.º
M22x1.5 AG ➤ D12	Com niple de encaixe D12 sem proteção contra torção	Com niple de encaixe D12 com proteção contra torção	13455





12440

Adaptador de união roscada para sistema de encaixe

Para utilizar os acessórios Kränzle com união roscada em pistolas de desconexão de segurança com sistema de encaixe rápido

Entrada	Saída	proteção contra torção	Comprimento mm	Art. n.º
Niple de encaixe D12	M22x1.5 IG	_	100	12441
Niple de encaixe D12	M22x1.5 IG	•	100	124415
Niple de encaixe D12	M22x1.5 IG	_	400 com pega	12440





Equipamento de acoplamento de encaixe

Alterar a pistola de desconexão de segurança para sistema de encaixe de troca rápida

Art. n.º	12443
Saída	D12



LANÇAS DE LIMPEZA

PROGRAMA DE ACESSÓRIOS | UNIÃO ROSCADA

M22x1.5 AG Entrada





123922-D2504

Lança de aço inoxidável com bocal de jacto em leque				
Compri- mento	mm	Tamanho de bocal	Ângulo de pulverização	Art. n.º
500		sem bocal **	sem bocal **	12393-XXX
500		028	20°	12393-M20028
500		○ 03	20°	12393-M2003
500		O 42	20°	12393-M20042
500		0 45	20°	12393-M20045
600		sem bocal **	sem bocal **	123922-XXX
600		0 35	20°	123922-M20035
600		0 4	25°	123922-D2504
600		0 45	25°	123922-D25045
600		0 5	25°	123922-D2505
600		o 06	25°	123922-D2506
600		• 07	25°	123922-D2507



Bocal turbo-jet				
Comprimento mm	Tamanho de bocal	Art. n.º		
500	028	41570-028		
500	○ 03	41570-03		
500	0 042	41570-042		
500	● 055	41570-055		
500	• 07	41570-07		
600	035	46150		
600	• 045	461501		
600	● 055	461503		
600	• 06	461502		




Bocal rotativo turbo				
Comprimento mm Tamanho de bocal		Art. n.º		
600		○ 04	41072	
600		0 45	410723	
600		0 5	41580-05	
600		● 055	410724	
600		• 07	410727	
600		● 08	410728	
600		1 0	41580-10	
600		• 11	41580-11	







Bocal de regulação curta					
Art. n.º	132050				
Saída		1/4" rosca fême sem bocal			
Comprimento	mm	135			





Lança de aço inoxidável com bocal regulador					
■ máx. 250 bar 25 MPa	■ máx. 250 bar 25 MPa ■ máx. 150 °C				
Comprimento mm	Tamanho de bocal	Ângulo de pulverização	Art. n.º		
500	○ 03	20°	12701-M2003		
500	O 042	20°	12701-M20042		
500	0 45	20°	12701-M20045		
600	sem bocal **	sem bocal **	12395-XXX		
600	○ 03	25°	12395-D2503		
600	0 45	25°	12395-D25045		
600	0 5	25°	12395-D2505		
600	• 07	25°	12395-D2507		

12701-M20042

^{**}Encomendar em separado o bocal de alta pressão.

LANÇAS DE LIMPEZA

PROGRAMA DE ACESSÓRIOS | UNIÃO ROSCADA

M22x1.5 AG Entrada





Lança d	le l	lavagem d	le c	hassi	

para pontos de difícil acesso

F F		
Comprimento mm	Tamanho de bocal	Art. n.º
400	• 07	410751
1000	• 07	41075



Lança articulada com punho

ajuste contínuo do ângulo de flexão de 20° - 140°

,		
Art. n.º		121800-XXX
Comprimento	mm	670
Saída		1/4" rosca fêmea, sem bocal **





Lança dupla com pega rotativo

ajuste contínuo da pressão de trabalho

Comprimento n	nm	Tamanho de bocal	Art. n.º
660		D3035 **	121311
1000		D3035 **	12131



Lança dupla com punho rotativo

ajuste contínuo da pressão de trabalho

Comprimento mm	Tamanho de bocal	Art. n.º
660	D3035 **	121316
1000	D3035 **	121317



150048

12131

Prolongamento de lança


■ Saída: M22x1.5 IG		
Comprimento	mm	Art. n.º
500	pega	150048
1000	pega	41154
1250	pega	411542
1500	pega	411543



■ bocal regulador

Art. n.º		41076	
Comprimento	mm	500	
Tamanho de bocal		D25055	







LAVADORAS DE CHÃO

PROGRAMA DE ACESSÓRIOS | UNIÃO ROSCADA

Entrada M22x1.5 AG

41851





Round Cleaner UFO curto

para superfícies pequenas e médias

para supermeres pequentus e meatus		
Art. n.º		41855
Ø	mm	300
Pressão de serviço	bar MPa	180 18
Vazão de água máx.	l/min	12
Peso	kg	1.9
Tamanho de bocal		045



Round Cleaner UFO comprido

para superfícies pequenas e médias

Art. n.º Sem rodas Art. n.º com rodas		41850	
		41851	
Ø	mm	300	
ressão de serviço	bar MPa	180 18	
Vazão de água máx.	l/min	12	
Peso	kg	2.2	
Tamanho de bocal		045	



Round Cleaner UFO comprido Aço inoxidável

para superfícies pequenas e médias

Art. n.º Tamanho de bocal 045		41861
Art. n.º Tamanho de bocal 055		41860
Ø	mm	350
Pressão de serviço	bar MPa	210 21
Vazão de água máx.	l/min	15
Peso	kg	5.5



Round Cleaner INOX 410

para superfícies grandes e muito grandes

Art. n.º		41831
Ø	mm	410
Pressão de serviço	bar MPa	180 18.0
Vazão de água máx.	l/min	14
Peso	kg	3.6
Tamanho de bocal		045



Round Cleaner INOX 300

para superfícies médias e grandes

Art. n.º		41830	
Ø	mm	300	
Pressão de serviço	bar MPa	160 16.0	
Vazão de água máx.	l/min	12	
Peso	kg	2.9	
Tamanho de bocal		045	



Round Cleaner INOX 520

para superfícies grandes e muito grandes

Art. n.º		41832	
Ø	mm	520	
Pressão de serviço	bar MPa	220 22.0	
Vazão de água máx.	l/min	26	
Peso	kg	11.4	
Tamanho de bocal		06	



ACESSÓRIOS ESPECIAIS

PROGRAMA DE ACESSÓRIOS | UNIÃO ROSCADA

Entrada M22x1.5 AG

Art. n.º com orifício frontal

135311

410581-F

41058-F

410582-F

410583-F

410584-F





Escova de água plana			
Art. n.º	41073		
Cabeça de escova C x L mm	180x65		



Escova de lavagem rotativa		
Comprimen- to do tubo	mm	Art. n.º
342		410501
1000	pega	410505



Escova de água oblíqua			
Comprimen- to do tubo	mm	Art. n.º	
_		410500	
400		128050	
1000	pega	128052	







20

25

30



410582

410583

410584

Injetore de espuma

Produção de espuma efetiva

■ ângulo de pulverização ajustável (jato por ponto - jacto em leque)

Recipiente	Litro	Art. n.º
1		135301
2		135311



SEM ORIFÍCIO FRONTAL

3 jactos de água para trás



COM ORIFÍCIO FRONTAL

3 jactos de água para trás 1 jacto de água para frente



Suporte de parede Butler

Para guardar acessórios com união roscada sem ocupar muito espaço

■ Fornecimento sem acessórios

Art. n.º	41262	
Dimensões (C x L x A) mm	425x240x280	



410501

410500