

NOVO

CEMO

for safe storage

**Uma revolução nos depósitos –
o novo DEPÓSITO HÍBRIDO CEMO**

Postos de abastecimento móveis em aço com tanque interno em PE

DEPÓSITO HÍBRIDO

Exterior em aço – interior em polietileno

Mais leve

Menos 130 kg de peso, menor consumo de combustível durante o transporte

Mais sustentável

Produção respeitadora do ambiente,
emissão de menos CO₂ do que com aço maciço

Certificação mais duradoura

Único: certificação ADR para 8 anos em vez de apenas 5 anos

Depósito interno em PE substituível

Serviço de substituição, incl. certificado de verificação conforme ADR



CEMO PRO mobil hybrid[®]

O primeiro IBC combinado na Alemanha a obter o alargamento da **certificação ADR para 8 anos**.

CEMO PRO mobil hybrid Basic Série com uma altura de instalação mais baixa

Mais leves do que os IBC equivalentes em aço de parede dupla e, consequentemente, com menor consumo de combustível durante o transporte.

Depósito de gerador CEMO PRO mobil hybrid

Ligações com acoplamento rápido para aquecedores de campismo e geradores de corrente.

www.cmc.pt

NOVO

CEMO
for safe storage

CEMO PRO mobil hybrid

Instalação móvel de abastecimento de gasóleo
com depósito interno em polietileno

NOVO: PRO mobil hybrid[®]
CERTIFICAÇÃO ADR D/BAM 15151
com validade de 8 anos*

Versões Basic:

- Bomba elétrica potente
- Mangueira de enchimento de 4 m conforme DN25 (sem enrolador de mangueira, contador e filtro)
- Pistola de extração automática

Versões Premium:

- Bomba elétrica potente
- Enrolador de mangueira com mangueira de 8 metros conforme DN25
- Contador K33
- Filtro com separador de água
- Pistola de extração automática

Bombas:

- Bomba elétrica Bipump de 12 V, 500 W, aprox. 85 l/min
- Bomba elétrica Cematic Duo 24/12 V, 420 W, aprox. 70/35 l/min
- Bomba elétrica Cematic 72, 230 V, 500 W, aprox. 72 l/min
- Bomba manual de 60 l/min

Verificações periódicas a cada 2 ½ anos
(ver ADR 6.5.4.4.1 b e ADR 6.5.4.4.2 b)



Vastos acessórios

Proteção de arestas

Revestimento exterior
de 3 mm em aço

Tampa articulada maior

Fácil acesso à área das válvulas

PRO mobil hybrid 980 **Basic**,
com bomba Cematic 72



PRO mobil hybrid **Basic**
com bomba elétrica Bipump 12 V




PRO mobil hybrid[®] 980 **Premium**
com bomba Cematic Duo

PRO MOBIL HYBRID DEPÓSITO DE GASÓLEO sem bomba ou com bomba manual

Designação	Capac. l	Dimensões exteriores cm (c x l x a)	Peso aprox. kg	Ref. ^a
PRO mobil hybrid 980 Basic sem bomba, com acoplamento rápido	980	136 x 115 x 118	280	11666
PRO mobil hybrid 980 Basic com bomba manual de 60 l/min, mangueira de enchimento de 4 m conforme DN 19, válvula de extração	980	136 x 115 x 118	285	11667
PRO mobil hybrid [®] 980* sem bomba, com acoplamento rápido	980	136 x 115 x 130	330	10937
PRO mobil hybrid [®] 980* com bomba manual de 60 l/min, mangueira de enchimento de 4 m conforme DN 19, válvula de extração	980	136 x 115 x 130	335	11026

PRO MOBIL HYBRID DEPÓSITO DE GASÓLEO com bomba elétrica

Designação	Capac. l	Dimensões exteriores cm (c x l x a)	Peso aprox. kg	Versão de bomba elétrica Gasóleo					
				Bipump 12 V		Cematic Duo 24/12 V		Cematic 72/230 V	
				Ref. ^a		Ref. ^a		Ref. ^a	
PRO mobil hybrid 980 Basic	980	136 x 115 x 118	315	11668		11669		11670	
PRO mobil hybrid [®] 980* Basic	980	136 x 115 x 130	365	10787		10797		10807	
PRO mobil hybrid [®] 980* Premium	980	136 x 115 x 130	385	10789		10799		10809	



DEPÓSITO HÍBRIDO

Recipiente exterior

Aço

Depósito interno

PE

cunha  mendes cunha, lda
Equipamentos Industriais

ACESSÓRIOS

Designação	Ref. ^a
Contador K33 para PRO mobil hybrid [®] e hybrid Basic	11874
Sensor de valores limite para PRO mobil hybrid [®] e hybrid Basic	11672
Armação de carga para gancho de grua ou garra	11112
Conjunto de adesivos para aplicação posterior	10261