

ROPROMO

Enero-Junio 2025

Precios P.V.P. Impuestos no incluidos. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2025.

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work



PRENSADO A BATERÍA ROTHENBERGER

- **RAPIDEZ**
- **POTENCIA**
- **FIABILIDAD**

ROMAX 4000
hasta Ø 108 mm / 32-34 kN

**Disponible en los
dos sistemas
de baterías:
CAS y AMPShare**



WWW.CMC.PT

MÁQUINAS DE PRENSAR ELECTROHIDRÁULICAS

El prensado garantiza una unión segura y de calidad de las tuberías de metal como las tuberías de cobre, acero inoxidable, acero al carbono, así como tuberías de plástico y multicapa.

La tecnología de prensado es un método fácil de usar, económico y rápido, especialmente para las grandes instalaciones. En ROTHENBERGER ofrecemos máquinas de prensado con batería o cable para diversos diámetros de tuberías. También contamos con una amplia gama de mordazas de prensado que se ajustan a

la mayoría de perfiles de acoplamientos del mercado. Esta unión se consigue sin necesidad de calor, siendo la alternativa perfecta a la soldadura sobre todo en aquellos lugares donde no se puede aplicar llama.



ROMAX COMPACT III

Conexión
Bluetooth®

Máquinas de prensar electrohídricas a batería



Ampliamos nuestra gama de productos a batería, mantenemos nuestra gama de máquinas a batería **sistema CAS** de Metabo con baterías Li-Power y Li-HD 18V e incorporamos nuevas máquinas bajo el **sistema AMPShare** de Bosch con baterías ProCORE 18 V.

ROMAX COMPACT III

Con peso de 2,5 kg y su diseño compacto, es la máquina ideal para trabajos en lugares de difícil acceso o trabajos en altura. Tanto en instalaciones domésticas, grandes instalaciones o reparaciones. Ligera, compacta y de fácil manejo con una sola mano.

La ROMAX COMPACT III está equipada con **tecnología Bluetooth®**. **ROMAX COMPACT III, el prensado inteligente**, con la App ROTHENBERGER podrás registrar la máquina, hacer un seguimiento del prensado, crear protocolos e informes. **Sistema "Push-2-Lock"**, pomo accionado por resorte que permite acoplar y desacoplar cómodamente la mordaza.

ROMAX 4000

Con una fuerza de 32-34 kN es el todoterreno perfecto entre todas las máquinas de prensar ROTHENBERGER. **Prensados rápidos y potentes**. Con una alta capacidad de trabajo.

Máquinas de prensar electrohídricas a cable

ROMAX 3000 AC y ROMAX AC ECO

Máquinas robustas y potentes adecuadas para la producción en serie de uniones de accesorios.

	Rango de trabajo max.		Bloqueo de mordaza	Giro mordaza	Mantenimiento ciclos / años	Tiempo prensado	Alimentación	Conexión
	plástico/ multicapa	metal INOX						
ROMAX Compact III	Ø 40 mm	Ø 35 mm	"Push-2-Lock"	270°	40.000 / 2	3 seg	18 V	Bluetooth®
ROMAX 4000	Ø 108 mm	Ø 108 mm*	●	270°	40.000 / 2	5 seg	18 V	—
ROMAX 3000 AC	Ø 108 mm	Ø 108 mm*	●	270°	20.000 / 2	5 seg	230 V/50-60 Hz	—
ROMAX AC ECO	Ø 108 mm	Ø 108 mm*	●	270°	10.000 / 2	7 seg	230 V/50-60 Hz	—

*Según el sistema.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Tijeras ROCUT 26 MSR



Pág. 8

Cortatubos TUBE CUTTER 42 MSR



Pág. 8

ROCALIBER S&L



Pág. 8

Curvatubos manual TUBE BENDER MAXI MLP



Pág. 10

Set de niveles ROCHECK



Pág. 17

ROMAX COMPACT III

Equipadas con mordazas o casquillos intercambiables, batería y cargador en maleta ROCASE.

**ROMAX 4000**

Equipadas con mordazas, batería y cargador en maleta ROCASE.



		AMPSHARE-No.	CAS-No.	BONUS
ROMAX COMPACT III con batería 18V/2.0 Ah y cargador	16-20-25 mm U	1000004283	1000004281	1.388,00 € 26
ROMAX COMPACT III con batería 18V/2.0 Ah y cargador	16-20-25 mm RFz	1000004293	1000004292	1.388,00 € 25
ROMAX COMPACT III con batería 18V/2.0 Ah y cargador	16-20-25-32 mm U casquillos	1000004428	1000004427	1.428,00 € 27
ROMAX COMPACT III con batería 18V/2.0 Ah y cargador	16-20-25-32 mm RFz casquillos	1000004430	1000004429	1.428,00 € 27
ROMAX 4000 con batería 18V/4.0 Ah y cargador	16-20 25 mm U	1000004170	1000001926	1.669,00 € 31
ROMAX 4000 con batería 18V/4.0 Ah y cargador	15-22-28 mm M	1000004174	1000001927	1.669,00 € 30
ROMAX 4000 con batería 18V/4.0 Ah y cargador	16-20 26 mm TH	1000004169	1000001925	1.669,00 € 31

ROMAX 3000 AC

En maleta ROCASE.

**GRATIS****3 mordazas**

A elegir entre los sistemas:
M, SV hasta Ø 35 mm y
U, RFz hasta Ø 32 mm.

No.

ROMAX 3000 AC	1000001001	1.609,00 €
---------------	------------	-------------------

ROMAX AC ECO

En maleta ROCASE.

**GRATIS****2 mordazas**

A elegir entre los sistemas
RFz o U hasta Ø 20 mm.

No.

BONUS

ROMAX AC ECO	15705	999,00 € 19
--------------	-------	--------------------

Mordazas compact

Para ROMAX COMPACT TT y ROMAX COMPACT III.



No.

U32	015357X	216,00 €
U40	015358X	289,00 €
RFz32	015183X	200,00 €

Mordaza y casquillos

Para ROMAX COMPACT TT y ROMAX COMPACT III.



Mordaza
sin casquillos

Sets casquillos U o RFz
16-20-25-32 mm.
Sin mordaza.



No.

Mordaza	1000002134	315,00 €
Set U	14869	340,00 €
Set RFz	14849	340,00 €

Mordazas estándar

Para ROMAX 4000,
ROMAX 3000 AC y
ROMAX AC ECO.



No.

U32	015317X	210,00 €
U40	015318X	294,00 €
M28	015105X	180,00 €
M35	015106X	180,00 €
TH32	015327X	206,00 €
TH40	015328X	305,00 €

Mordaza 3 elementos

Para ROMAX 4000,
ROMAX 3000 AC y
ROMAX AC ECO.



No.

M42	1000001273	472,00 €
M54	1000001274	488,00 €
TH50	1000001810	544,00 €
TH63	1000001811	558,00 €

Aros y mordazas de prensado

Facilitan el trabajo en lugares estrechos, de difícil acceso, cavidades en paredes y conexiones en tuberías en ángulo.



Aro de prensado
para mordazas
No. 1000003589 y
No. 1000003590



Mordaza No. 1000003589
para ROMAX 4000, ROMAX
3000 AC y ROMAX AC ECO



Mordaza No. 1000003590
para ROMAX COMPACT TT y
ROMAX COMPACT III



Aro de prensado para
mordazas 1000001500



Mordaza ZBS1
(No. 1000001500)



No.

Mordaza estándar	1000003589	118,00 €
Mordaza compact	1000003590	109,00 €
Set SV 15-18-22-28 sin mordaza	1000003974	399,00 €
Set TH 16-20-26-32 sin mordaza	1000003975	399,00 €
Set U 16-20-25-32 sin mordaza	1000003976	455,00 €
Set M42-54 con mordaza ZBS1	1000001500	1.395,00 €

Limpieza de circuitos cerrados y tratamiento del agua de llenado

Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos hoy en día en los circuitos de agua cerrados, sean de calefacción o de refrigeración, es la calidad del agua en el sistema. Un agua con una dureza, conductividad o pH no adecuado puede ser la causa de una baja eficiencia de la instalación y producir daños en los equipos. En concreto, los intercambiadores de aerotermia cada vez son más compactos y exigen unas características del agua en la instalación más específicas.


Daños más habituales en los circuitos de agua.



Corrosión



Sedimentación



Calcificación

La **UNE 112076** (norma de recomendación española) y la norma **VDI 2035** establecen los criterios para la prevención de la corrosión en circuitos de agua.

Entre los más críticos, se encuentra la instalación de un filtro de partículas y el correcto tratamiento químico del agua para evitar depósitos minerales.

Incluso con una dureza baja, los equipos modernos como calentadores de pared de gas, bombas de calor y sistemas solares pueden sufrir daños debido a la precipitación de minerales, cal y acidez del agua.



Limpieza de circuitos cerrados

Si nos encontramos con una instalación ya corrompida tenemos que arreglar primero este problema.

ROTHENBERGER cuenta con compresores de limpieza **ROPULS** y **ROPULS eDM** por barrido para la desinfección y limpieza de sistemas de calefacción e higienización de instalaciones de agua potable según **EN806/DIN 1988-2**. Hasta un máximo de 100 m de longitud.

"Una correcta calidad del agua de llenado prolonga la vida útil de los sistemas y asegura su correcto funcionamiento."


Cartuchos **PURE H₂O**

- Se conectan en el momento de cargar el sistema y se ocupan de **filtrar los minerales y las partículas** de manera que el agua que entra en el sistema de calefacción o de aerotermia cumple al 100% con los requisitos de pH, dureza y conductividad que requieren las calderas o aerotermias.
- Con los cartuchos de desmineralización **PURE H₂O** de ROTHENBERGER, el llenado de sistemas de calefacción y refrigeración es **rápido y sencillo**. Los instaladores pueden utilizar los cartuchos en nuevas instalaciones y tareas de mantenimiento para eliminar minerales dañinos del agua de llenado.
- El sistema **"Plug and Play"** garantiza un agua de alta calidad para el llenado de circuitos cerrados de acuerdo a las normas **UNE 112076**. Es un sistema fácil de instalar, sin necesidad de equipo adicional para las pruebas de control.

"Beneficios del uso de los cartuchos **PURE H₂O:
descalcifican,
mejoran la conductividad
y regulan el pH."**

Los cartuchos **PURE H₂O** utilizan una **resina de alta calidad** y probada. La calidad y la composición de la resina de intercambio iónico utilizada en la desmineralización contribuye de forma significativa a que un sistema de calefacción acabe o no dañado por la corrosión desde el principio.

Además, la resina indica el nivel de consumo del cartucho cambiando de color.



Recomendamos su empleo después del uso del ROPULS eDM

Vídeo:



YouTube



Compresores de limpieza por barrido

Para la desinfección y limpieza de sistemas de calefacción e higienización de instalaciones de agua potable según EN806/DIN 1988-2.



ROPULS



Datos técnicos ROPULS/ROPULS eDM

Motor: 230V - 50Hz
Potencia: 1,5 kW
Conexión: DM 50 / 2"
Caudal máx.: 5 m/h
Presión máx. agua 7 bar
Presión máx. trabajo: 8 bar
Velocidad: 1.400 r.p.m



¡Solicita demostración!
Consulta en tu distribuidor de confianza.

ROPULS eDM

¡Con función de documentación!



Injector: dosifica constante y uniformemente el producto de limpieza o preservación.

Regulador de presión: mantiene la presión a 2 bar.

PROMO

⁽¹⁾ Promoción sujeta a cantidades.

	No.	BONUS
ROPULS (sin función eDM, sin documentación)	1000000145	
ROPULS eDM con inyector, regulador y 6 botes para desinfección de sistemas de agua potable	1000003181 ⁽¹⁾	40
ROPULS eDM con inyector, regulador y 6 botes para limpieza de suelos radiantes	1000002825 ⁽¹⁾	40

	No.	
Desinfectante sistema agua potable (6 botes)	1500000157	335,00 €
Limpieza de sistemas de suelo radiante (6 botes)	1500000201	335,00 €
Limpieza de sistemas de radiadores (6 botes)	1500000200	335,00 €
Conservante (6 botes)	1500000202	335,00 €
ROCLEAN inyector	1000000190	155,00 €
Regulador de presión ROPULS ROCLEAN	1500000203	123,00 €
Extensión de mango	1500003517	86,00 €

Cartuchos de desmineralización PURE H₂O

Para circuitos cerrados de agua en sistemas de calefacción o refrigeración en instalaciones nuevas o en tareas de mantenimiento. Indicado para el llenado de sistemas de calefacción de acuerdo a las directrices de las normas UNE 112076 y VDI 2035.

Rendimiento:

Tamaño S: max. 2.000 l.
Tamaño M: max. 4.000 l.
Tamaño L: max. 7.000 l.



	No.		BONUS
Tamaño S	1500004290	134,00 €	1
Tamaño M	1500004322	155,00 €	3
Tamaño L	1500004325	205,00 €	4
Tamaño S + soporte pared y manguera de llenado	1500004350	167,00 €	3

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Agarre



Pág. 17

ROSOLAR PUMP PLUS



Pág. 14

Hidrolimpiadora HD 13/100



Pág. 14

Bomba desincrustante ROCAL 20



Pág. 14

Desincrustante y neutralizante



Pág. 14

INSPECCIÓN Y DESATASCO DE TUBERÍAS

Una de las características más importantes en una red de tuberías es su capacidad del paso del agua. Esta capacidad se puede ver afectada por daños o atascos producidos por la acumulación de suciedad en las paredes (grasas, detergentes) o la obstrucción por diferentes materiales: tejidos, palos, hojas, etc.



Imagen de una tubería durante la inspección.



Imagen editada con las funciones de edición y ajuste de la App.

Localizar el origen del atasco es muy costoso en tiempo y dinero. En ROTHENBERGER ofrecemos la solución completa, desde la localización al desatasco. Nuestros sistemas de inspección modulares a batería permiten a los profesionales del sector sanitario, la calefacción y aire acondicionado estudiar el problema mediante la captación de fotos, vídeos y creación de informes.

"Cámaras con transmisor integrado para una fácil localización."

Numerosas funciones de documentación con informes de daños para su análisis. Las diversas funciones de la App para la documentación y el visionado en directo para iOS y Android ahorran tiempo y garantizan un trabajo profesional con el cliente."



	Módulo	Aplicación Ø int.	Ø	Cabeza de cámara autonivelante	Luz-brillo	Cable	Pantalla	Alimentación
ROSCOPE MINI	—	Espacios huecos	8,5 mm	180° digital	7 niveles	1,2 m/Ø 5,5 mm	2,5" LED	4 pilas AA
ROCAM MINI HD	TEC	Espacios huecos	17 mm	•	4 LED	1,0 m/Ø 7,0 mm	7" Full HD	18 V
	25/22 HD	40-100 mm	25 mm	•	4 LED - 125 LUX	22 m/Ø 7,0 mm	7" Full HD	18 V
ROCAM 4 PLUS	Cable 30 m	70-150 mm	30 mm 40 mm	• •	10 LED - 175 LUX 36 LED - 666 LUX	30 m/Ø 7,0 mm	10,4" Full HD	18 V
	Cable 65 m	100-300 mm	30 mm 40 mm	• •	10 LED - 175 LUX 36 LED - 666 LUX	65 m/Ø 7,0 mm	10,4" Full HD	18 V
	Mini módulo	40-100 mm	25 mm	—	4 LED	16 m/Ø 5,5 mm	10,4" Full HD	18 V

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Muelles y espirales



Pág. 14

Desatasco manual por aire/agua



Pág. 14

Desatasco manual con espirales



Pág. 15

Hidolimpiadoras



Pág. 14

Desatasco eléctrico con espirales



Pág. 15

Cámara de inspección ROSCOPE MINI

Cámara compacta de alta calidad en soporte robusto para la inspección rápida antes y después de las instalaciones. Con accesorio espejo e imán y 4 baterías AA en ROBOX.

RO
CASE



Accesorio espejo,
arco de 90 °.

Accesorio imán para
atrapar piezas de metal.

No.

ROSCOPE MINI 1000002268 **169,00 €**

ROCAM MINI HD

Sistema modular indicado para inspecciones en instalaciones domésticas. La cámara ROCAM MINI HD se puede combinar con diferentes módulos:

ROCAM MINI HD
con módulo TEC



ROCAM MINI HD
con módulo 25/22 HD



Guía bola
Para el centrado
de la cámara en
la tubería.

ROCAM MINI HD con
módulo ROLOC PLUS HD



¡Solicita demostración!
Consulta en tu distribuidor
de confianza.

	AMPSHARE-No.	CAS-No.	BONUS
ROCAM mini HD + módulo TEC. No incluye batería y cargador	1000004126	1000003921	17
ROCAM mini HD + módulo 25/22 HD con guía de bola con batería y cargador	1000004127	1000003922	61
ROCAM mini HD + módulo ROLOC PLUS HD con batería y cargador	1000004133	1000003963	43
ROCAM mini HD + módulo 25/22 HD + módulo ROLOC PLUS HD con batería y cargador	1000004779	1000004775	
Módulo 25/22 HD	1000004125	1000003920	2.129,00 € 45
Guía de bola para módulo	1500004161		49,00 €
ROLOC PLUS HD	1000004132	1000003962	1.348,00 € 28

ROCAM 4 PLUS

Cámara de inspección para tuberías de Ø 40 - 300 mm con software integrado para documentación y gran pantalla táctil desmontable de 10,4".



ROCAM 4 PLUS 30 m

ROCAM 4 PLUS 65 m

Mini módulo



Guía con ruedas
para Ø 150 - 200 m

Consulta precios
especiales a tu
distribuidor.

	CAS-No.	BONUS
ROCAM 4 PLUS con cable de 30 m, cabeza de cámara Ø 30 mm, transmisor de localización, bola de guía, batería y cargador.	1500002613	133
ROCAM 4 PLUS con cable de 65 m, cabeza de cámara Ø 30 mm, transmisor de localización, bola de guía, batería y cargador.	1500002615	185
Mini módulo	1500003296	
Guía con ruedas para Ø 150 - 200 mm	69118	545,00 €
Adaptador para cabeza de cámara Ø 30 mm para uso con los patines de ruedas	1000001836	127,00 €

ROCALIBER S&L

DOS funciones en UNA herramienta para la preparación de tubos de plástico: calibrador y escariador interno

2 modelos Rocaliber S&L

RO-Ratchet, mango con carraca
Mango ergonómico y con forma de T. Manejo fácil y sin esfuerzo.

Diseño robusto

Las superficies con tratamiento especial proporcionan una gran precisión y fiabilidad.



ROCALIBER S



ROCALIBER L

No.

ROCALIBER S 16/20/25 (26)/32 mm	1000004482	55,00 €
ROCALIBER L 40/50/63 mm	1000004583	160,00 €

Tijeras ROCUT 26 MSR

Para el corte de **tubos de plástico y multicapa**.

Cuchilla de acero inoxidable curvada

Menos esfuerzo en el corte.

Geometría de la cuchilla

Permite un corte limpio y en ángulo recto, menos deformación del tubo.

Cuerpo de aluminio

Robusto y duradero.

NOVEDAD

Ø 26 mm (1")



No.

ROCUT 26 MSR	1000004324	58,00 €
--------------	------------	---------

Tijeras ROCUT 42 TC

Para el corte de tubos de PP, PE, PEX, PB y PVDF.
Con cuchilla de acero antioxidante en forma de V.

Ø 42 mm (1.5/8")



No.

ROCUT 42 TC	52000	70,00 €
-------------	-------	---------

Tijeras ROCUT 42 TWIN CUT

Para el corte de tubos de PP, PE, PEX, PB y PVDF.
Con cuchilla de acero antioxidante en forma de V.

Ø 20 y 42 mm

2 en 1:
corte directo o
corte con carraca.
2 zonas de apoyo
para tubos.



No.

ROCUT 42 TWIN CUT	1000003011	96,00 €
-------------------	------------	---------

Tijeras ROCUT 50 TC

Para el corte de tubos de PP, PE, PEX, PB y PVDF.
Con cuchilla de acero antioxidante en forma de V.

Ø 50 mm (2")



No.

ROCUT 50 TC	52010	100,00 €
-------------	-------	----------

Tijeras ROCUT 63 TC

Para el corte de tubos de PP, PE, PEX, PB y PVDF.
Con cuchilla de acero antioxidante en forma de V.

Ø 63 mm (2.1/2")



No.

ROCUT 63 TC	52030	145,00 €
-------------	-------	----------

Cortatubos MINICUT II PRO

Para el corte de tubos de cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas.

Ø 6-22 mm
(1/4"-7/8")



No.

MINICUT II PRO	70402	18,00 €
----------------	-------	---------

Cortatubos TUBE CUTTER 35 PRO

Para el corte de tubos de cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas.

Ø 6-35 mm
(1/4"-1.3/8")



No

BONUS

TUBE CUTTER 35 PRO	70027	48,00 €	1
--------------------	-------	---------	---

Cortatubos TUBE CUTTER 42 MSR

Para el corte de tubos de PP, PE, PVDF y PVC.

Ø 6-42 mm
(1/4"-1.5/8")



No

TUBE CUTTER 42 MSR	70109	63,00 €
--------------------	-------	---------

Brocas de diamante DX High Speed Dry para perforación en seco

Gran rendimiento

Idóneas para la perforación en seco en el sector de Refrigeración y Aire Acondicionado. Adaptador roscado: 1.1/4" UNC y G 1/2"

Segmentos 3D-Diamatrix: Los diamantes de la broca son tridimensionales y dispuestos simétricamente, aumenta la vida útil de la broca y garantiza un menor esfuerzo en la perforación.

Altura de segmentos: 10 mm.



¡Disponibles brocas desde Ø 32 mm hasta Ø 205 mm!
Consulta en tu distribuidor de confianza



Conexión 1,1/4" UNC.
Longitud efectiva 330 mm

	No.	
Ø 52 mm	1500004056	152,00 €
Ø 62 mm	1500004058	169,00 €
Ø 68 mm	1500004059	179,00 €
Ø 92 mm	1500004062	221,00 €
Ø 102 mm	1500004100	219,00 €
Ø 112 mm	1500004064	249,00 €
Ø 127 mm	1500004066	299,00 €
Ø 132 mm	1500004067	318,00 €

Conexión G 1/2".
Longitud efectiva 150 mm

	No.	
Ø 52 mm	1500004082	152,00 €
Ø 62 mm	1500004084	169,00 €
Ø 68 mm	1500004085	180,00 €
Ø 92 mm	1500004088	210,00 €
Ø 102 mm	1500004089	229,00 €
Ø 112 mm	1500004091	249,00 €
Ø 127 mm	1500004093	315,00 €
Ø 132 mm	1500004094	319,00 €

Vídeo:



YouTube

Motor RODIADRILL 1800 DRYC



Potencia entrada: 2.500 W.
Potencia salida: 1.800 W.
Rango: Ø 32-202 mm.

RODIADRILL 1800 DRYC

Consulta
precio

No.

FF40185

Aspirador RODIA DW CLEANER M

Potencia de succión constante.
Función de limpieza automática del filtro.

Nivel ruido: 69 dB(A)
Potencia: 1.600 W.
Manguera de succión: 5 m.

RODIA DW CLEANER M

Consulta
precio

No.

1000003978



Sierra a batería PIPECUT MINI

Sistema de corte a batería para múltiples aplicaciones.

- Tubos de plástico, acero, hierro o acero inoxidable hasta Ø 110 mm.
- Varilla roscada, paneles, chapa de acero, aluminio o inox y perfiles de montaje hasta 42 mm.

Versátil

Transformable en sierra circular, sierra de incisión o ingletadora.

Bolsa en material de alta calidad

Resistente al fuego para recoger las virutas.
Espacio de trabajo limpio.

Sin mantenimiento, motor sin escobillas.



Vídeo:



YouTube

Velocidad: 4.150 r.p.m.
Disco: Ø 20 mm.

CAS-No.

BONUS


Sierra PIPECUT MINI 1000003398 **1.839,00 €** 32

Incluye: disco de corte DURACUT (plástico/metal), soporte de tubo, riel de corte transversal, batería 4.0 Ah/18V y cargador en maleta ROCASE.




Curvadora electroportátil ROBEND 4000

Para el curvado en frío hasta 180°, Ø 12 - 35 mm (1/2 - 1.3/8"). Ideal para el curvado estacionario en taller o en obras en instalaciones sanitarias y de calefacción o en tareas de mantenimiento.



ROBEND 4000 E
Voltaje: 18 V
Potencia: 1.010 W
Motor sin escobillas



ROBEND 4000
Voltaje: 230 V
Potencia: 1.010 W



	230 V-No.	AMPShare-No.	CAS-No.	BONUS
ROBEND 4000 E con eje de patín, trípode, hormas y patines 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1.1/8", batería 4.0Ah/18V, cargador en maleta ROCASE.		1000004193	1000003394	2.239,00 € 41
ROBEND 4000 con eje de patín, hormas y patines 15 - 18 - 22 - 28 mm, en maleta de plástico. (No incluye trípode).	1000001550			1.999,00 € 25
ROBEND 4000 con eje de patín, hormas y patines 16 - 20 - 25 - 32 mm, en maleta de plástico. (No incluye trípode).	1000001536*			1.935,00 €

*Venta a través de SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

Curvadoras manuales ROBULL E 3/8"-2"

Para un curvado hidráulico de precisión en frío hasta 90°. Capacidad de: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2" Curvado rápido gracias a la fuerza del pistón de 150 kN.



Aplicable en tubería de acero normalizada EN 10255 serie media y pesada Ø 3/8 - 2".

Placa única, radio corto	057966X	2.818,00 €
Placa doble, radio corto	057961X	3.145,00 €

Incluyen: ROBULL E, juego de hormas en radio corto 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2", placa doble (superior abatible) o única y diábolos en cofre metálico.

Curvatubos manual TUBE BENDER MAXI MLP

Para curvado de precisión de tubos de multicapa (MLP) Ø 14 - 32 mm. Ideal para lugares de difícil acceso. Permite trabajar con una sola mano. Brazo de maneral con acoplamiento de bayoneta. Hormas de plástico.



16-20-25-32 mm	766110416	469,00 €
----------------	-----------	-----------------

Incluye: TUBE BENDER MAXI MLP, hormas Ø 16-20-25-32 mm y abrazadera de soporte con segmentos de soporte D/I en maleta de plástico.

Terraja manual SUPER CUT

Para realizar uniones roscadas precisas y fiables. Funcionamiento fácil en lugares de difícil acceso gracias al maneral acodado. Ajuste rápido de la carraca, la dirección de la carraca se puede bloquear.



Líderes en fabricación de terrajas y peines.



No. 070892X

	No.		BONUS
1/2" - 3/4" - 1"	070780X	214,00 €	6
1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	070781X	239,00 €	5
1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	070892X	569,00 €	10

No. 070780X y No.070781X incluyen: mango de carraca (maneral pequeño, octogonal), cabezas en estuche de plástico. **No. 070892X incluye:** mango de carraca (maneral grande, octogonal), adaptador de cabeza y cabezas en ROCASE.

Accesorio de ranurado ROGROOVER 6"

Para el ranurado rápido de tubos de acero con paredes estándar y finas hasta Ø 6" (150 mm). Mecanismo ajustable de control fino para obtener una profundidad de ranura constante.



¡Ligera 12 kg!

	No.	
ROGROOVER para SUPERTRONIC 2S y REX 2"	56505	1.700,00 €
ROGROOVER para SUPERTRONIC 3S y REX 3"	56506	1.517,00 €
ROGROOVER para SUPERTRONIC 4S	56507	1.700,00 €
ROGROOVER 6" para SUPERTRONIC 2000	56509	1.517,00 €
Rodillo y eje de ranurado 1"	56521	471,00 €
Rodillo y eje de ranurado 1.1/4-1.1/2"	56522	471,00 €
Rodillo y eje de ranurado 2-6"	56523	480,00 €

Incluye: accesorio de ranurado ROGROOVER, llaves Allen 5 y 6, llave de carraca 1/2" y cinta métrica para ranurado.

Roscadora electroportátil SUPERTRONIC 2000

Roscadora electroportátil Ø 1/4" - 2". Para realizar rápidamente y sin esfuerzos, uniones roscadas precisas y fiables. Velocidad de roscado: 15 - 25 r.p.m. y de retroceso: 60 r.p.m.

SUPERTRONIC 2000 E
Voltaje: 18 V
Potencia: 1.010 W
Motor sin escobillas



SUPERTRONIC 2000
Voltaje: 230 V
Potencia: 1.010 W



REGALO
Lámpara LED
a batería

230 V-No. AMPShare-No. CAS-No. BONUS

SUPERTRONIC 2000 E con fijatubos, adaptador ROFIX, cabezas de terraja BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2", batería 4,0 Ah, 18 V, cargador en maleta ROCASE

1000004186 1000003389 **1.839,00 €** 32

SUPERTRONIC 2000, cabezas de terraja 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2", fijatubos, adaptador MONOBLOCK en maleta de plástico

1000002302* **1.299,00 €**

*Venta a través de SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

Roscadoras de bancada

Para un uso profesional en taller o en obra, reparaciones y servicios, construcción de canalizaciones o para instalaciones sanitarias y de calefacción.

2 platos de centrado permiten una correcta alineación y fijación del tubo.

Guía a ambos lados, guiado preciso de la terraja.

Escariador de 3 hojas de corte trabajo sin rebabas.

SUPERTRONIC 2 SE

No. 1500004023

Capacidad: Ø 1/2 - 2"

Potencia: 1150 W

Velocidad: 40 r.p.m.

Peso con terrajas: 68,5 kg

Dimensiones (mm): 535 x 430 x 340

SUPERTRONIC 3 SE

No. 56255

Capacidad: Ø 1/2 - 3"

Potencia: 1700 W

Velocidad: 33 r.p.m.

Peso con terrajas: 100 kg

Dimensiones (mm): 650 x 480 x 420

SUPERTRONIC 4 SE

No. 56465

Capacidad: Ø 1/2 - 4"

Potencia: 1750 W

Velocidad: 22 / 50 r.p.m.

Peso con terrajas: 120 kg

Dimensiones (mm): 750 x 540 x 480

Compatible
con el accesorio
de ranurar
ROGROOVER 6"

Consulta precios
especiales a tu
distribuidor



SUPERTRONIC 3 SE
No. 56255

Aceite de roscado

RONOL SYN sintético.

Spray 600 ml

Desarrollado y aprobado para instalaciones de agua potable.

RONOL mineral.

Garrafa 5 l

Para el roscado de todo tipo de materiales, incluido acero inoxidable.



No.

Sintético 600 ml	65013	20,00 €
Mineral 5 l	65010	49,00 €

Soporte para tubos 6"

Altura ajustable de 780 a 1.200 mm.



No.

56047 **312,00 €**

Banco de trabajo con mordaza



No.

70752 **650,00 €**

SUPER-FIRE 4 US 1" + 3 boquillas + deflector + 2 botellas GAS MAPP

Para soldadura

fuerte hasta Ø 28 mm
blanda hasta Ø 35 mm



No.

Cambio rápido de boquillas



BONUS

1000002694* 225,00 € 6

*Promoción sujeta a cantidades.



POWER FIRE Compact US 1" + GAS MAPP

Quemador Inox Ø 16 mm.
Regulador de llama.

Para soldadura fuerte
cobre hasta Ø 35 mm



No.

Con 1 botella gas 254800116 99,00 €
Con 3 botellas gas P02548116 134,00 €



SUPER-FIRE 2 US 1" + 2 botellas GAS MAPP

Quemador Inox Ø 16 mm.
Bloqueo de llama.
Regulador de llama.

Para soldadura

fuerte hasta Ø 22 mm
blanda hasta Ø 35 mm

No.

PR3564400 158,00 €



ROFIRE 4 PIEZO 7/16" EU + botella Multigas 300

Quemador inoxidable.
Regulador de llama.

Para soldadura

fuerte hasta Ø 15 mm
blanda hasta Ø 22 mm.

No.

BONUS

1000002360 64,00 € 2



Soplete a manguera a butano-propano

Para soldadura:

fuerte hasta Ø 22 mm y blanda hasta Ø 54 mm.



No.

P00508916 109,00 €

Incluye: mango con regulador, llama piloto y economizador, 2 m de manguera de alta presión, boquilla Airprop de 22 mm Ø y conexión salida W21,8.

Equipos de soldadura autógena portátil

Para soldadura fuerte de hierro, acero, chapa, tubos y metales no férricos.



No. 1000000558

No.

ALLGAS Mobile Pro 7/16" EU 1000000558 375,00 €
ALLGAS Mobile Pro 1" US 1000000743 375,00 €

Incluyen: soplete ALLGAS, reguladores de oxígeno y gas (0-2 bar), encendedor y piedras de repuesto, llave 32, 17, 13 y 8 mm, puntas de Ø 0,2-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 mm, soporte para puntas, antirretorno de seguridad para gas, manguera de propano 2,5 m y botellas.

Cartuchos de gas



No.

GAS MAPP US 1"US 35698
GAS MAPP EU 7/16"EU 035521-A
Multigas 300 035510-A

Boquillas para SUPER-FIRE 4



No. 31042

No. 31043

No. 35455

No. 35459

No.

65 mm / Ø 8-15 mm 31042 46,00 €
65 mm / Ø 15-22 mm 31043 46,00 €
Precisión, Ø 15 mm, 460 °C 35455 43,00 €
Retractable, Ø 24 mm, 720 °C 35459 99,00 €

Alfombra ignífuga

Termorresistente hasta 700° por llama directa y escoria fundida e ignífuga hasta 840° C.
500 x 330 x 5 mm.



No.

31050 39,00 €

Bomba de comprobación eléctrica RP-PRO III

Para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores hasta 40 bar. Con auto-cebado y llenado eléctrico.



Presión: 40 bar
Flujo: máx.6 ml/min
Conexión: R 1/2"



No.

RP-PRO III

61185 749,00 €

Bomba de comprobación TP 25

Para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores hasta 25 bar.

Presión: 25 bar
Succión: 16 ml / carrera
Tanque: 7 l
Conexión: R 1/2"



No.

TP 25

60250 224,00 €

Bomba de comprobación RP 50-S

Para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores hasta 50 bar.

Presión: 50 bar
Succión: 45 ml / carrera
Tanque: 12 l
Conexión: R 1/2"



No.

BONUS

RP 50-S

60200 292,00 € 5

Bomba manual de comprobación RP 50 Digital



Para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores hasta 30 bar. Sensor digital. Manómetro adicional.

Presión: 30 bar
Succión: 45 ml / carrera
Tanque: 12 l
Conexión: R 1/2"

Creación de informes y protocolos de pruebas de presión.



No.

BONUS

RP 50 Digital

1000004000 479,00 € 11

Detector ROLEAK Aqua 3 Plus

Dispositivo de detección de fugas acústico para sistemas de tuberías. Auriculares con conexión Bluetooth.

Duración: aprox. 50 h
Peso: 300 g
Protección: IP41



No. 1500003535



No.



Detector ROLEAK

1500003533 1.150,00 €

Micrófono de suelo

1500003535 699,00 €

No. 1500003533 incluye: auriculares Bluetooth, adaptador de imán, 2 barras de extensión y adaptador de trípode en maleta ROCASE.

Analizador ROTEST ELECTRONIC 4

Detección de gases en salas y fugas en tuberías. Detección de todos los gases basados en CH₄. Sensor de gas con tiempo de recuperación. Calibración automática del sensor de gas. Indicador LED y acústico. Carcasa de goma, resistente a los golpes.

Sonda: 430 mm
Peso: 250 g.
Sensibilidad: 40-6400 ppm



No.



ROTEST ELECTRONIC 4

1000003199 545,00 €

Geófono ROGEO

Detector acústico específico para valvulería y suelo, imbatible en la localización acústica de fugas en tuberías de agua sometidas a presión.



Consulta
precio

No.

ROGEO

1500002751*

*Venta a través de SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

ROFROST Turbo II R290

Congelador de tuberías.



Tuberías de cobre:
Ø 10 - 54 mm / Ø 3/8" - 2.1/8"
Tuberías de acero:
Ø 1/4" - 2"



No.

ROFROST TURBO R290 - 1.1/4" 1500004195* 1.340,00 €

ROFROST TURBO R290 - 2" 1500004196* 1.540,00 €

Pasta conductora ROFROST 62291 21,00 €

*Incluyen: 8 reductores y pasta conductora ROFROST.

Pack bomba desincrustante ROCAL 20



Conexión: R1/2"
Tanque: 15 l
Tensión: 230V / 50 Hz
Potencia: 150 W
Caudal: 40 l/min
Altura max.: 10 m.
Tª trabajo: hasta 50° C

Elimina rápidamente las incrustaciones de los intercambiadores de calor, tuberías de agua, tanques de agua, sistemas de calefacción y refrigeración.

No.

ROCAL 20, desincrustante 5 l y neutralizante 1 kg	851P01200	795,00 €
Desincrustante ROCAL Acid Plus 5 kg.	61105	38,00 €
Desincrustante ROCAL Acid Plus 10 kg.	61106	66,00 €
Desincrustante ROCAL Acid Plus 25 kg.	1500000914	139,00 €
Neutralizante 1 kg. ⁽¹⁾	61115	23,00 €

⁽¹⁾ Neutralizante en polvo, necesario usar después de utilizar ROCAL Acid Multi o ROCAL Acid Plus

ROSOLAR PUMP PLUS

Bomba de gran potencia para el llenado rápido, aclarado efectivo y ventilación de instalaciones solares. Autoaspirante, permite trabajar en vacío con glicol. Resistente, trabaja con temperaturas hasta 100°C. Válida para el purgado de instalaciones.

Motor 230V
Depósito 30 l
Manguera 3 m
Conexión 1/2"

Limpieza ROSOLAR PUMP:
llenado y desenlodado de circuitos con una sola máquina.



No.

ROSOLAR PUMP PLUS con bomba de hélice

Consulta precio

1500000136

Hidrolimpiadora HD 13/100

Hidrolimpiadora eléctrica por alta presión. Ajuste continuo de la presión. Alimentación CA, autocebado hasta 2 m.

Motor: 230V / 2.300 W
Velocidad: 1.400 r.p.m.
Máx. Ø: 150 m
Presión máx.: 100 bar
Máx. longitud: 20 m.
Caudal: 13 l/min



No.

Consulta precio

HD13/100 (230 V)	76020	
Tobera 5 orificios Ø 25 x 22 mm	76065	133,00 €
Tobera giratoria 45°, Ø 16 x 30 mm	77506	268,00 €

No. 76020 incluye: tambor de manguera con manguera especial de alta presión de 20 m con acoplamientos y boquilla para limpiar tuberías.

Muelles desatascadores

Para aplicaciones manuales en lavabos, baños, fregaderos.



No.

Ø 7 mm / 2 m	670020000	17,00 €
Ø 7 mm / 5 m	670050000	26,00 €

Espirales

Espiral de gran potencia de acero especial (DIN EN 10270-1) con barrena cónica integrada.



No.

Ø 8 mm / 7,5 m	72412	95,00 €
Ø 8 mm / 7,5 m con alma de acero	72413	100,00 €
Ø 10 mm / 7,5 m con alma de acero	72424	200,00 €
Ø 10 mm / 10 m	72422	120,00 €

Desatascadora ROPUMP SUPER PLUS

Para obstrucciones en lavabos, bañeras e inodoros, etc. Mango ajustable y empuñadura ergonómica.



No.

BONUS

Con adaptador corto y largo	072070X	134,00 €	2
Con 3 adaptadores y bolsa	1000001762	145,00 €	2

Desatascadora ECO PUMP PRO

Desatascadora de aire comprimido para uso profesional con manómetro. Presión máxima: 5 bar.

3 funciones:

- Desatascar tuberías de desagüe en general.
- Inflar vasos de expansión de sistemas hidráulicos y calderas.
- Comprobar pequeños sistemas de agua, aire y gas.



No.

Desatascadora	1500004793	308,00 €
---------------	------------	-----------------

Desatascadora de espirales ROSPI H+E PLUS

Bloqueo tipo serpiente con barrena integrada.

Rango: Ø 20 - 50 mm



Toma hexagonal, para uso con taladro (no incluido).



	No.		BONUS
Con espiral Ø 8 mm - 7,5 m	72095	160,00 €	3
Con espiral Ø 10 mm - 10 m	72005	248,00 €	4

Desatascadora de espirales ROSPIMATIC CL

Embrague que facilita una parada suave del tambor. Cambio de avance y retroceso sin detener la máquina ni cambiar el agarre.

Rango: Ø 20 - 50 mm



Toma hexagonal, para uso con taladro (no incluido).



	No.	
Con espiral Ø 8 mm - 7,5 m	1000002298	429,00 €

Desatascadora de espirales serie RODRUM

Con alimentación automática de la espiral. Alimentación y liberación de presión con mango único. Tambor intercambiable.

RODRUM S

Rango:
espiral Ø 10 mm: Ø 40-70 mm
espiral Ø 13 mm: Ø 70-100 mm
Potencia: 440 W
Velocidad: 300 r.p.m.



Set de herramientas
Ø 16 mm

RODRUM VARIOCLEAN

Desatascadora a batería con sistema VARIO CLEAN Electronic con tres velocidades de trabajo



Rango:
espiral Ø 10- 13mm: Ø 40-100 mm
Potencia: 18 V
3 velocidades: 275/340/395 rpm.



VARIO CLEAN Electronic:
mantenimiento, limpieza
y desatasco

RODRUM VARIOCLEAN con espiral DuraFlex (Ø 13 mm x 15 m), set htas. Ø 16 mm, batería RO BP 18V/8 Ah, cargador RO BC en maleta ROCASE.

RODRUM S 13 con espiral (Ø 13 mm / 15 m), tambor RODRUM S 10 (Ø 10 mm / 10 m) y set herramientas Ø 16 mm en maleta ROCASE.

Espiral Ø 10 mm x 10 m para RODRUM S

No.	230 V-No.	CAS-No.	BONUS
		1000003348	1.725,00 € 30
	1000002828		1.639,00 €
	1500002203		199,00 €

Desatascadora de espirales serie R600

Potente motor, equipo indicado para los atascos más difíciles y en tareas de mantenimiento en grandes instalaciones. ROTHENBERGER cuenta con una amplia gama de accesorios para cubrir diferentes tipos de atascos.

R600

Rango: Ø 20 - 150 mm
Máxima longitud de trabajo:
con espiral S Ø 16 mm: 50 m
con espiral S Ø 22 mm: 60 m
con espiral Ø 8 y 10 mm: 10 m
Potencia: 690 W
Velocidad (dcha. e izq.): 467 r.p.m.



Adaptador de
espirales

Set de
herramientas
Ø 16 y 22 mm



R600 VARIOCLEAN

Desatascadora a batería con sistema VARIO CLEAN Electronic con tres ajustes de trabajo: mantenimiento, limpieza y desatasco



Rango: Ø 20 - 150 mm
Máxima longitud de trabajo:
con espiral Ø 16 mm: 50 m
con espiral Ø 22 mm: 60 m
Potencia: 18 V
3 Velocidades: 427/527/614 r.p.m.



VARIO CLEAN Electronic:
mantenimiento, limpieza
y desatasco

R600 con set herramientas Ø 16 y 22 mm en maleta ROCASE.

R600 VARIOCLEAN con set herramientas Ø 16 y 22 mm, batería 18V/8 Ah y cargador en maleta ROCASE.

Adaptador de espirales (Ø 8 mm / 10 m) con depósito (no incluye espiral)

Adaptador de espirales (Ø 10 mm / 10 m) con depósito (no incluye espiral)

No.	230 V-No.	CAS-No.	BONUS
	19173		1.840,00 € 25
		1000003346	2.185,00 € 40
	72514		430,00 €
	72515		440,00 €

SOLDADURA POR ELECTROFUSIÓN ROTHENBERGER

Equipos diseñados para unir tuberías de PE, PPR, PVDF, PB empleando accesorios de electrofusión codificados. Cuentan con opción para documentar todo el proceso de soldadura. Se utiliza para aplicaciones de gas, agua y aplicaciones industriales.



ROWELD ROFUSE TURBO 400


Uniones seguras
de forma rápida
y fácil



¡Compacta!

ROFUSE TURBO S

La electrofusión es el proceso de unión de dos tubos de plástico mediante accesorios codificados con las características de la tubería y el tipo de unión. Consiste en aplicar calor, mediante una corriente de baja tensión, a través de una resistencia eléctrica incrustada en el accesorio de plástico.



Potencia Peso

ROFUSE TURBO S	1000004403	Ø 160 mm	-10° C a 40° C	8 - 48 V	1.600 VA, 20 % ED	10 kg
ROWELD ROFUSE TURBO 400	1000000999	Ø 400 mm	-10° C a 60° C	8 - 48 V	3.000 W, 70% ED	21 kg

Consulta
precios

UNIDADES DE SOLDADURA SOCKET ROTHENBERGER

Permite unir manguitos, tubos y accesorios de PE, PP, PB o PVDF, ambos del mismo material, hasta Ø 125 mm. Uniones según normas DVS, DEN e ISO. Permiten su agarre en mesa de trabajo.



ROWELD P 125




ROWELD P 63 S-6
electrónico



ROWELD P 63 S-6
termostático

En el proceso soldadura socket o fusión se unen tubos mediante un accesorio del mismo material. El tubo y el accesorio se colocan en unas matrices acopladas a la placa calefactora para calentar la superficie externa de la tubería e interna del accesorio, hasta que se alcance la punto de fusión del material. A continuación se encaja el tubo en el accesorio para su fusión/unión.



¡Disponibles más
medidas de matrices!
Consulta en tu
distribuidor de confianza

Matrices Ø mm Tª trabajo Potencia

ROWELD P 63 S-6 Espada	053893X	termostático	Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm	280° C	800 W	423,00 €
ROWELD P 63 S-6 Espada	053891X	electrónico	Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm	280° C	800 W	468,00 €
ROWELD P 125	55546	electrónico	Ø 63, 75, 90, 100, 125 mm	285° C	1.300 W	

Consulta
precio

Cortatubos TUBE CUTTER 67 PL Automático



No.
70031 133,00 €

Escariadores

No. 21660



Ø 10-54 mm
(3/8"-2")



No. 1500000236
21660 25,00 €
1500000236 100,00 €

Biseladora



No. 55051 322,00 €

Pelatubos manuales



No. 1500004346

No. 1500004347



No. 1500004348



No. 1500004349

20-75 mm	1500004346	975,00 €
90-315 mm	1500004347	1.260,00 €
180-400 mm	1500004348	1.400,00 €
200-800 mm	1500004349	3.710,00 €

Tenazas autoajustables ROGRIP F&M



ROGRIP M - 1K

Disponible con mango 1K o 2K

No.

ROGRIP M 1K - L: 180 mm (7"), Ø 35 mm (1.1/4")	1000002697	23,00 €
ROGRIP M 1K - L: 250 mm (10"), Ø 60 mm (2")	1000002699	28,00 €
ROGRIP M 2K - L: 180 mm (7"), Ø 35 mm (1.1/4")	1000002698	25,00 €
ROGRIP M 2K - L: 250 mm (10"), Ø 60 mm (2")	1000002700	29,00 €



ROGRIP F - 2K

Disponible con mango 1K o 2K

No.

ROGRIP F 1K - L: 180 mm (7"), Ø 35 mm (1.1/4")	1000002701	29,00 €
ROGRIP F 1K - L: 250 mm (10"), Ø 60 mm (2")	1000002704	33,00 €
ROGRIP F 2K - L: 180 mm (7"), Ø 35 mm (1.1/4")	1000002702	30,00 €
ROGRIP F 2K - L: 250 mm (10"), Ø 60 mm (2")	1000002705	34,00 €

Tenaza de ajuste rápido ROFAST

NOVEDAD

Combina la función de una llave ajustable en una tenaza. Mordazas lisas y paralelas. Evita el marcado de los tubos y accesorios con el uso de las mordazas de plástico (incluye 3 pares).



3x



¡Gran apertura de bocas!



Disponible con mango 1K o 2K

No.

ROFAST 1K - L: 185 mm (7"), Ø 40 mm (1.1/4")	1000004325	60,00 €
ROFAST 1K - L: 260 mm (10"), Ø 55 mm (2")	1000004802	75,00 €
ROFAST 2K - L: 185 mm (7"), Ø 40 mm (1.1/4")	1000004710	63,00 €
ROFAST 2K - L: 260 mm (10"), Ø 55 mm (2")	1000004810	79,00 €

Llave ajustable de gran apertura

Robusta, fabricada en acero cromo vanadio. Gran apertura y ajuste rápido. Compacta y ligera.



No.

L: 6", Ø 34 mm (1.3/8")	1500001509	38,00 €
L: 8", Ø 39 mm (1.1/2")	1500001510	43,00 €

Llaves de aluminio ALUDUR



No.

L: 10", Ø 48 mm (1.1/2")	70159	54,00 €
L: 14", Ø 60 mm (2")	70160	59,00 €
L: 18", Ø 73 mm (2.1/2")	70161	81,00 €
L: 24", Ø 89 mm (3")	70162	144,00 €
L: 36", Ø 141 mm (5")	70163	283,00 €
L: 48", Ø 168 mm (6")	70168	575,00 €
L: 60", Ø 203 mm (8")	70169	733,00 €

Gama de alicates para electricistas

Filo de precisión por inducción y mordazas de acero forjado. Mango bimaternal.



No. 1500003163



No. 1500003164



No. 1500003167



No. 1500003168



No. 1500003374

1000 V
IEC 60900

No.

Universal, multifunción 180 mm - 7"	1500003163	31,00 €
Corte lateral 160 mm - 6.1/4"	1500003164	33,00 €
Pelacables, multifunción 180 mm - 7"	1500003167	36,00 €
Corte lateral, multifunción 220 mm - 8"	1500003166	44,00 €
Para teléfonos, multifunción, 205 mm	1500003168	34,00 €
Para teléfonos, multifunción, 200 mm	1500003169	47,00 €
Tester de voltaje	1500003374	20,00 €

Set de niveles ROCHECK

Conjunto con 2 niveles para válvulas de ángulo (L=90 mm - rosca 1/2" y 3/8"), nivel para distancias estándares y regla flexible (2 m) en maleta de acero.

¡Ajuste exacto!



No.

Set ROCHECK	1000004797	170,00 €
-------------	------------	----------

Set de llaves dinamométricas

6 cabezales: 17-22-24-26-27-29 mm para conexiones roscadas de tubos de 1/4"-3/8"-1/2"-5/16" según DIN EN 378: 2008-06.

Capacidad:
10 - 70 Nm



No.

Set de llaves dinamométricas	175001	125,00 €
------------------------------	--------	----------

ROMAX 4000 >B< Maxi Pro

Prensa electrohidráulica a batería para accesorios >B< Maxi Pro hasta 1.1/8" con 32-34 kN.



Set mordazas + herramientas

incluye: mordazas estándar >B< Maxi Pro 1/4"-1.1/8", cortatubos, escariador int./ext., escariador tipo lápiz, limpiatubos, medidor de profundidad y marcador.



ROMAX 4000 >B< Maxi Pro mordazas estándar 1/4"-1.1/8", batería 18V / 2.0 Ah, cargador y herramientas en dos maletas ROCASE

No. AMPShare-No.

CAS-No.

2.995,00 €

BONUS

47

Set mordazas estándar 1/4"-5/8" >B< Maxi Pro + herramientas

1000003581

755,00 €

Set mordazas estándar 1/4"-1.1/8" >B< Maxi Pro + herramientas

1000002207

1.589,00 €

ROMAX Compact III >B< Maxi Pro

Prensa electrohidráulica a batería para accesorios >B< Maxi Pro hasta 1.1/8" con 19 kN.



Set mordazas + herramientas

incluye: mordazas compact >B< Maxi Pro 1/4"-1.1/8", cortatubos, escariador int./ext., escariador tipo lápiz, limpiatubos, medidor de profundidad y marcador.



ROMAX Compact III >B< Maxi Pro mordazas compact 1/4"-1.1/8", batería 18V / 2.0 Ah, cargador y herramientas en dos maletas ROCASE

No. AMPShare-No.

CAS-No.

1.725,00 €

BONUS

35

Set mordazas compact 1/4"-5/8" >B< Maxi Pro + herramientas

1000003580

709,00 €

Set mordazas compact 1/4"-1.1/8" >B< Maxi Pro + herramientas

1000001989

1.399,00 €

EASY PACK R32

Kit completo para realizar el vacío de gases refrigerantes.



R410A R32

No.

EASY PACK R32

1000002562

549,00 €

Incluyen: bomba de vacío ROAIRVAC R32 - 42 l/min, grupo manométrico 4 vías, manguera de vacío "Estándar" 3/8" SAE, 3 mangueras de presión 5/16" SAE, abocinador excéntrico 1/8"-3/4" y adaptador 3/8" SAE M - 1/4" SAE F en maleta TRENDY.

Set ROCADDY 120 Digital

Conjunto universal para evacuación y carga.



R410A R22 R134a R407C R404A R507 R32

No.

BONUS

ROCADDY 120 Digital

1000002561

1.914,00 €

32

Incluyen: bomba de vacío ROAIRVAC R32 1.5 - 42 l/min, 2 conectores 3/8" SAE F - 1/4" SAE M y 5/16" SAE M - 1/4" SAE F, manómetro digital ROCOOL 600 con pinza de temperatura, 3 mangueras (1,5 m) serie "PLUS" 1/4" SAE, báscula ROSCALE 120 kg, 2 adaptadores con llave 5/16" SAE y 1/4" SAE, conexión 5/16" interna-1/4" externa, cortatubos TC 722 PRO y TC 735.

Grupos manométricos y mangueras

R22	R134a	R407C	R404A	No.	
Grupos manométricos 2 vías					170501 129,00 €
3 mangueras "Estándar", 1/4" SAE					1500000024 44,00 €
3 mangueras "Plus", 1/4" SAE					1500000028 150,00 €
Set 2 vías, mangueras "Estándar"					170600 187,00 €
R410A	R32				
Grupos manométricos 2 vías					1000001426 129,00 €
3 mangueras "Estándar", 5/16" SAE					1500000026 44,00 €
3 mangueras "Plus", 5/16" SAE					1500000030 157,00 €
Set 2 vías, mangueras "Estándar"					170607 234,00 €
Set 4 vías, mangueras "Estándar"					170606 253,00 €
Set 4 vías, mangueras "Plus"					170608 281,00 €



Grupos manométricos Ø 80 mm 2 o 4 vías

Clase / norma:
1.6 / EN-8371
Escala bar/psi y °C

Set

grupo manométrico Ø 80 mm, 3 mangueras de alta presión L: 1,5 m en maleta.

Serie "Estándar"



Serie "PLUS"



Bombas de vacío de dos tiempos para evacuación (DIN 8975)

Uso en circuitos con refrigerantes clase A1, A2L y A2. Con conexiones (1/4"-5/16" SAE) y (1/4"-3/8" SAE) 1 l. aceite mineral.

ROAIRVAC R32



ROAIRVAC R32 1.5 ROAIRVAC R32 3.0 ROAIRVAC R32 6.0 ROAIRVAC R32 9.0

ROAIRVAC R32 CL

Bomba a batería.
Incluyen batería 18V/8 Ah,
cargador y cubo
ROBUCKET.



ROAIRVAC R32 CL 2.0 / ROAIRVAC R32 CL 5.0



	230 V-No.	AMPSHARE-No.	CAS-No.	BONUS
ROAIRVAC R32 1.5, 42 l/min	1000002399			329,00 €
ROAIRVAC R32 3.0, 85 l/min	1000002713			387,00 €
ROAIRVAC R32 6.0, 170 l/min	1000001231			450,00 €
ROAIRVAC R32 9.0, 255 l/min	1000002714			568,00 €
ROAIRVAC R32 CL 2.0 57 l/min, 185 W		1000004181	1000003230	715,00 € 12
ROAIRVAC R32 CL 5.0 142 l/min, 550 W		1000004183	1000003233	834,00 € 15

ROREC PRO A3

Unidad de recuperación de refrigerantes,
incluidos inflamables con gran capacidad
de extracción.

Certificado ATEX:

Apto para refrigerantes
de las clases A1, A2L, A2 y A3
(por ejemplo R290).



Certificado
ATEX



No.

ROREC PRO A3 1500004451

Consulta
precio

Manómetro digital ROCOOL 600

Para la puesta en marcha, mantenimiento y
documentación de circuitos de gases refrigerantes de todo tipo.



Módulo red
box con
software

Sensores de
temperatura

Sonda de
vacío
(opcional)

No.

BONUS

ROCOOL 600 con 2 sensores de temperatura	1000000570	559,00 €	8
ROCOOL 600 con 2 sensores de Tª y módulo red box	1000000572	907,00 €	11
Sonda de vacío	1000000541	354,00 €	

ROLEAK Pro

Equipo electrónico de detección de
fugas en sistemas de refrigeración.
Adecuado para R32.
Fácil acceso incluso a fugas
difíciles de alcanzar.
3 niveles distintos de sensibilidad

Estado de la fuga: 7 LEDs
Longitud del sensor: 40 cm
Detección de tasas de fuga:
3 g/a en 3 sg
Peso: 400 g
Tª de trabajo: de 0 °C a 40 °C
Tensión: 467 min-1, (dcha. e izq.)



No.

ROLEAK Pro 1500002241 345,00 €

ROSCALE 120

Báscula electrónica para
refrigerante.
De fácil manejo en los
procesos de llenado y
evacuación.
Funciona con batería 9V.

Capacidad: 120 kg.
Precisión: +/- 0,5 %
Resolución: 5 g
Peso: 400 g
Tª de trabajo: de -10 °C a 49 °C
Conexión: 1/4" SAE



No.

BONUS

ROSCALE 120 R17300416 389,00 € 6

Abocinador ROFLARE REVOLVER

Abocinados de 45° en tubos de cobre de Ø 6 -18 mm y 1/4 - 3/4".



EN 14276-2
JIS B8607:2008



No.

BONUS

ROFLARE REVOLVER	1000000223	280,00 €	
ROFLARE REVOLVER con cortatubos Ø 3-42 mm	1000000231	325,00 €	5

Abocinador excéntrico

Produce abocinados de precisión
simples de 45° en tubos de cobre
Ø 6 - 18 mm (1/8 - 3/4").




No.

6-18 mm (1/8 - 3/4")	222401	270,00 €	
1/8 - 3/4"	222402	208,00 €	

Gama AMPShare ROTHENBERGER

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work



SIGA-NOS EM:
WWW.CMC.PT

 www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda
 www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA

Zona Industrial do Socorro, Lote 28A
4820-011 São Gens - Fafe - Portugal

cunha  **mendes cunha, lda**
Equipamentos Industriais

Oferta válida hasta el 30 de junio de 2025 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Sujeto a errores tipográficos o de imagen.

4100001020.1.01 12/2024